



### Simple

- Weißer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**

### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

**EAN 5906006920265**

Technische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KHF 654 630 W         |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail               | Simple                |
| Breite in cm               | 50,0                  |
| Farbe                      | Weißer Glasschirm     |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -      |
| EBM Papst Motor            | -                     |
| Randabsaugung              | -                     |

Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | SensorTouch |
| Display / Farbe                       | - / Rot     |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 6500                     |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb    |
| Anzahl Leistungsstufen               | 3                        |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 1 / 4,0 (W) |
| Dimm-Funktion                        | -                        |
| Anzahl Motoren                       | 1                        |
| Fettfilter                           | 1                        |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm                 |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 46,4         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A / 51,3     |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 30,4         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 22,2         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | B            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 56,0         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | E            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 318 / 620    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 49 / 67      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,4 / 0,4    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 318,0 / 49,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 477,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 620,0 / 67,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,9          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 347,6        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 417,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 620,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 132,5        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 4,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 67           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

Technische Daten

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 1 x 4,0                    |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,23                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 758,0 - 1138,0 x 500 x 376 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 12,5 / 14,2                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 440 x 650 x 435            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 48                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2      |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006920265 |
|-----------|---------------|

**\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.