Tisch-Geschirrspüler
GSPT 526 910-1 W

- Weiß
- 6 Maßgedecke

- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 6 Spültemperaturen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 61 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 6,5 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C

- Gerätemaß (HxBxT): 438 x 550 x 500 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,0 kg / 24,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 555 x 605 mm

EAN 5906006905217

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSPT 526 910-1 W
Bauart	-
Breite	-
Farbe	White+ black inlay

Leistung	
Energieeffizienzklasse	F
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 230
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	61
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,610 / 6,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	6
Sprühebenen	1
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	-
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/6/8 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 6
Programme	Intensive 70°C / 140 Min. Normal 55°C / 120 Min. Eco 50°C / 180 Min. Glas 45°C / 75 Min. 90min 65°C / 90 Min.

Technische Daten	
unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	438,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	438 x 550 x 500
Anschlusswert (kW)	1,28
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	20,0 / 24,0
Transportmaße HxBxT (mm)	510 x 555 x 605

EAN	5906006905217

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*