




Type

IOP 20686-94 X



FI	Käyttöohje	2
-----------	-------------------	----------

SE	Bruksanvisning	41
-----------	-----------------------	-----------

- Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa.
- Tutustu uuden uunin toimintaan ja sen toimintoihin siinä järjestyksessä, kun ne käyttöohjeessa esitetään.
- Tutustu huolellisesti tietoihin laitteen oikeasta käytöstä ja huollosta. Näin varmistat, että uuni on turvallinen käyttää ja kestää käytössä pitkään.
- Noudata turvallisuusohjeita tarkoin. Ne on tarkoitettu estämään onnettomuuksia ja suojaamaan uunia vahingoilta.
- Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Huomaa, että tämä käyttöohje koskee useita eri uunimalleja. Tästä syystä hankkimassasi uunissa ei välttämättä ole kaikkia toimintoja.

Huom!

Älä käytä uunia ennen kuin olet lukenut käyttöohjeet kokonaan.

Uuni on tarkoitettu vain normaaliin käyttöön ohjeiden mukaisesti. Muu käyttö (esim. keittiön lämmitys) voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvaurioita.

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin, jotka eivät vaikuta uunin toimintaan.

SISÄLTÖ

Tärkeitä turvaohjeita.....	4
Laitteen kuvaus	8
Asennus.....	10
Käyttö.....	12
Uunin käyttö – käytännön vinkkejä	29
Testiruoat.....	31
Puhdistus ja huolto	33
Toimet ongelmatilanteissa	38
Tekniset tiedot.....	39

Huomautus. Laite ja sen saatavilla olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo erityisesti koskettamasta mitään kuumennuselementtejä, sillä ne voivat olla kuumia. Älä anna alle 8-vuotiaiden lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.

Tätä laitetta ei saa käyttää henkilöt (alle 8-vuotiaat mukaan lukien), joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt on heikentyneet tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ole antanut heille opastusta heidän turvallisuudestaan. Varmista, että lapset eivät leiki laitteella. Älä anna lasten puhdistaa laitetta tai käyttää sitä ilman valvontaa.

Uuni kuumenee käytön aikana hyvin kuumaksi ja jäähtyminen pois päältä kytkemisen jälkeen vie aikaa.

Uunin ollessa käytössä saattaa laite kumentua paljon. Älä päästä lapsia laitten läheisyyteen.

Huomautus. Älä käytä uunin luukun lasien puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita tai metallisia puhdistusvälineitä, sillä ne voivat aiheuttaa lasin naarmuuntumisen.

Huomautus. Varmista ennen uuninlampun vaihtamista, että laite on irrotettu verkkovirrasta, jotta vältät mahdollisen sähköiskun.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua alkuperäistä paistolämpömittaria.

Älä puhdista laitetta höyrypuhdistuslaitteella.

- Paistamisen ja grillauksen aikana lämpövastukset kuumenevat. Huolehdi, ettei ruoka tai alumiinifolio kosketa vastuksia, jotta se ei syttyisi palamaan.
- Huolehdi, etteivät muiden sähkölaitteiden virtajohdot, erityisesti uunin läheisyydessä olevat jatkojohdot, jää uunin luukun väliin.
- Öljyt ja rasvat saattavat kuumetessaan syttyä palamaan. Valvo uunia aina grillauksen aikana.
- Älä pane uunin pohjalle alumiinifoliota, sillä se saattaa vahingoittaa uunin pohjan emalipinnoitetta. Älä myöskään pane astioita suoraan uunin pohjalle.
- Mikäli uunin toiminnassa ilmenee vikaa, katkaise virta uunin pääkatkaisijasta. Kun koulutettu ammattihenkilö on korjannut vian, uuni tulee ottaa käyttöön uudelleen uuden uunin tavoin.

ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ

Järkevästä energiankäytöstä on hyötyä sekä kodin taloudelle että luonnolle. Sähköä voi säästää seuraavasti:

- **Käytä uunia vain silloin, kun laitat ruokaa runsaasti.**

- **Katkaise virta ajoissa ja käytä jälkilämpöä.**

Jos ruoan paistoaika ylittää 40 minuuttia, käytä uunin jälkilämpöä hyväksi katkaismalla virta 10 minuuttia ennen arvioitua kypsymisaikaa.

- **Kun käytät uunia, pidä uunin luukku suljettuna ja käytä kiertoilmatoimintoa.**

- **Sulje uunin luukku huolellisesti.**

Lämpö voi vuotaa tiivistekumiin tarttuneen lian takia. Pidä luukun tiivisteet puhtaana.



Pakkausmateriaalit, käytetyt sähkölaitteet, varaosat ja muut vastaavat voidaan käyttää uudelleen. Hävitä ne jätehuoltolainsäädännön mukaisesti ja kierrätä mikäli mahdollista.





Jos poistatte laitteen lopullisesti käytöstä, älkää viekö sitä tavalliseen yhdyskuntajätesäiliöön, vaan olkaa hyvä ja toimittakaa laite lähimpään kierrätys- tai uudelleenkäyttökeskukseen.

Laitteessa, sen käyttöohjeissa tai pakkauksessa on kierrätyskelpoisuusmerkki.

Laite on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrättämällä autatte suojelemaan luontoa.

Jos ette tiedä, missä lähin kierrätys- tai uudelleenkäyttökeskus sijaitsee, kysykää kunnan ympäristöhallinnolta.



LAITTEEN KUVAUS




MUITA TIETOJA

Laitteen vakiovarusteet

Grilliritilä



Uunipannu




Leivinpelti



Paistomittari

Sivutuet



ASENNUS

Kalusteisiin sijoitettava uuni tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle virtalähdettä.

Uunia ei saa nostaa luukun kädensijasta.

Kaappi, johon uuni sijoitetaan, voi olla listoilla tai ilmastoidulla välipohjalla varustettu. Mikäli uunin alle sijoitetaan vetolaatikko, tulee kaapissa olla välipohja.

Tarvittavat mitat käyvät ilmi piirroksesta.

Älä työnä uunia syvemmälle kaappiin kuin on tarpeellista pistorasian käyttämistä varten.

Verkkoon liittäminen

Uuni on varustettu liitäntäkaapelilla ja pistokeella.

Uuni liitetään sähköverkkoon, ennen kuin se työnnetään keittiön kaappiin.

Uuni voidaan liittää ohjeiden mukaisesti asennettuun maadoitettuun liitäntärasiaan, jota voidaan käyttää sisään rakentamisen jälkeen.

Uuni tulee asentaa erilliseen virtapiiriin.

Jos uunin liitäntäjohdin vahingoittuu, se tulee korvata johtimella, joka täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset.

Verkkojohtoa vaihdettaessa tulee käyttää jotakin seuraavista johtavuustyypeistä, vastaavan nimellistehon kanssa:

- Kumivaippainen johdin HO5RR-F 3G1,5 tai HO5RN-F 3G1,5

- Muovivaippainen johdin HO5VV-F 3G1,5 tai HO5VVH2-F 3G1,5

HUOMAUTUS!


Laitteen sähköasennuksessa on käytettävä katkaisinta, jolla laitteen kaikki levyt voidaan katkaista sähköverkosta vähintään 3 mm:n kosketusvälillä. (voi olla pääkatkaisin).

Vähintään 16 A -paristo.

Uunin asennus


Kun uuni on kytketty verkkovirtaan, uuni voidaan työntää kaappiin ja kiinnittää paikoilleen.

- Ennen asennuksen aloittamista uunin virta tulee katkaista pääkatkaisijasta.
- Uuni tulee työntää aivan kaapin perälle asti.
- Huolehdi, että virtajohto ei vahingoitu.
- Uunin ja kaapin välisen raon tulee olla joka puolelta yhtä suuri.
- Pöytälevyn/kaapin ja uunin välistä aukkoa ei saa tukkia.
- Avaa luukku ja kiinnitä uunin mukana tulevat ruuvit kaapin etupuolelle uunin kummallakin puolella olevien neljän reiän läpi.
- Kun uuni on asennettu paikoilleen, virta voidaan kytkeä päälle pääkatkaisijasta.
- Keittiön elementit, joihin uuni asennetaan, on kyettävä kestäämään vähintään 100 astetta.



ASENNUS

Kalusteisiin-sijoitusmitat



KÄYTTÖ

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

- Poista pakkaus, puhdista uunin sisäpuoli.
- Ota uunin varusteet ulos sekä pese ne lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.
- Kytke huoneen tuuletusjärjestelmä päälle ja/tai avaa ikkuna.
- Kuumenna uuni (250 asteen lämpötilaan n. 30 minuutin ajaksi), poista mahdolliset tahrat ja pese sisäpuoli huolellisesti. (Ks. jakso: *Ohjauspaneelin käyttö*),

Tärkeää!

Puhdista uunin sisäpuoli vain lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.

Tärkeää!


Uunissa on kosketusohjauspaneeli ja näyttö. Voit aktivoida kunkin kosketusanturin koskettamalla (kuvakkeen osoittaman) anturin päällä olevaa lasia. Tällöin kuuluu äänimerkki.

Virtakytkin ① on näytön oikealla puolella. Voit aktivoida kunkin kosketusanturin koskettamalla (piktogrammin osoittaman) anturin päällä olevaa lasia. Tällöin kuuluu äänimerkki, joka valittiin valikossa. (Ks. jakso: *Ohjauspaneelin käyttö*),

Kosketusanturien pinta on pidettävä puhtaana.

KÄYTTÖ

Ohjauspaneelin käyttö



Kosketussäätimet

Ohjauspaneelissa on 12 kosketusanturia (ei taustavaloa), jotka on merkitty yllä olevan mukaisesti. Aina kun kosketat anturia, kuuluu äänimerkki (paitsi käyttöohjeissa osoitetuissa tapauksissa). Virtakytkin ① on näytön oikealla puolella. Kun kosketat aktivoitua anturia, kuuluu äänimerkki [vahvistus]. Kun kosketat anturia, joka ei ole aktiivinen, kuulet äänimerkin [virhe]. Kun painat anturia 3 sekuntia, kuuluu äänimerkki [vahvistus 2].

Laite antaa seuraavat äänimerkit:

[päälle] äänimerkki

[pois päältä] äänimerkki

[vahvistus] – anturia on kosketettu

[vahvistus 2] – anturia on painettu

[virhe] äänimerkki, kun kosketat kosketusanturia, joka ei ole aktiivinen

[ajastinhälytys] – enimmäiskesto 5 minuuttia

[nopean kuumennuksen loppuhälytys] – enimmäiskesto 5 minuuttia

[päättymisaika] – enimmäiskesto 5 minuuttia

[Avoimen luukun hälytys]

-  - kellon asetukset
-  - keittiöajastin, kesto ja päättymisaika-asetukset
-  - aseta lämpötila
-  - valmiit ohjelmat
-  - nopea kuumennus päälle/pois
-  - valmiit ohjelmat

-  - plus/ylös [+]
-  - miinus/alas [-]
-  - takaisin [<]
-  - uunikammion valaistus päälle/pois
-  - vahvista
-  - lapsilukko

KÄYTTÖ

Uunitoiminnot

Uunitoiminnot osoitetaan seuraavasti:



Näytön taustavalon kirkkaus. Taustavalon kirkkaus muuttuu vuorokauden aikana. Taustavalon kirkkaus on asetettu suureksi klo 5.00–22.00 ja pieneksi klo 22.00–05.00. Taustavalon kirkkauden määrittää myös uunin käyttötila:

- Pieni taustavalon kirkkaus – voit lukea nykyisen kellonajan valmiustilassa
- Suuri taustavalon kirkkaus, kun käytät laitetta.

Aktiiviset toiminnot

Kypsennystason symboli



Nopea kuumennus



Luukun lukitus (uuni, jossa on pyrolyysipuhdistus)



Pyrolyysipuhdistus (uuni, jossa on pyrolyysipuhdistus)



ECO-tila

ECO

Lapsilukko




KÄYTTÖ

Lämpötila

Uunikammion lämpötilan ja lämmityksen merkkivalo	250°C •
Paistomittarin ja aktivoinnin merkkivalo	850°C 🔔
Aloitusaika/päätymisaika ja aktivoinnin merkkivalo	02:39 ↔

Kellonajan näyttö

HH:MM kellonajan näyttö ja symbolit: 12/24, keittiöajastin, kesto, päätymisaika



Tekstisanomat

Tekstitietojen alue sisältää 2 riviä x 34 merkkiä ja on tarkoitettu tekstitietojen näyttämiseen seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, norja, tanska, englantia, saksa, puola, venäjä, tšekki, serbia, liettua, viro, latvia, ranska, espanja, turkki, italia, hollanti.

1. PIECZENIE STEK WOKONY
NISKI TEMP > ŚREDNIO WYPIECZONY

KÄYTTÖ

Kytke laite päälle ja aseta kellonaika.

Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, sinun on valittava kieli. Näyttö on sammutettuna tekstisanoma-aluetta lukuun ottamatta. Oletuskieli on englanti. "Valitse kieli" näkyy vasemmalla ja kielen valinnan vaihtoehto on oikealla. Voit käyttää - ja -antureita ja [OK]-painiketta. Valitse kieli - ja -antureilla. Vahvista haluamasi kieli koskettamalla OK-anturia (Valitse kieli -sanoma näkyy sen jälkeen valitsemallasi kielellä). Aloita kellonajan asetus koskettamalla OK-anturia uudelleen. Lisätietoja kielen valinnasta on asetuksia koskevassa osassa.

Nykyinen kellonaika on asetettava, kun kytket laitteen verkkovirtaan (tai kun on tapahtunut virtakatkos). Nykyinen kellonaika vilkkuu näytössä. Voit käyttää - ja -antureita ja [OK]-painiketta. Aloita valmiustila koskettamalla OK.

Tärkeää! Virtakatkoksen yhteydessä kaikki automaattiset ohjelmat, asetetut lämpötilat ja keittiöajastimen asetukset menetetään. Jos keskeytät pyrolyysipuhdistuksen (tai jos luukku on lukittuna mistä tahansa syystä), uuni aloittaa jäähdytyksen ja luukun avaustoiminnan ennen kuin voit asettaa kellonajan.

Valmiustila

Tässä tilassa laitteen virrankäyttö on rajoitettu 800 milliwattiin (paitsi jäähdytettäessä tai valoa käytettäessä). Voit tyhjentää kaikki toimintoasetukset, kellonajat, lämpötilan, keittiöajastimen ja automaattiset ohjelmat asettamalla laitteen valmiustilaan. Kaikista kuumennuselementeistä katkeaa virta. Näyttö himmenee kelloa lukuun ottamatta. Voit käyttää -anturia ja lapsilukkoyhdistelmää -ja  (koskettuna yhdessä, erikseen ne eivät ole aktiivisia). Näytön taustavalon kirkkaus on alennettuna.

Jos uunikammioon on laitettu paistomittari, näytössä näkyy . Symboli sammuu, kun otat paistomittarin pois.

Jos uunikammion lämpötila ylittää 50 °C, uunikammion lämpötila näkyy (osoittaen jälkilämmön) ja jäähdytyspuhallin toimii. Kun lämpötila laskee 50 °C:n alapuolelle, jäähdytyspuhallin kytkeytyy pois päältä ja uunikammion lämpötilan näyttö sammuu.

Jos uunin luukku avataan, uunin valo syttyy. Uunin valo sammuu, kun suljet luukun, tai automaattisesti 10 minuutin kuluttua, jos luukku on yhä avoinna.

Kun lapsilukko on aktiivinen, näytössä näkyy . Voit poistaa lapsilukon käytöstä koskettamalla samanaikaisesti  ja .

Kun aktivoit laitteen valmiustilasta, kuulet äänimerkin [päällä]. Kun siirrät laitteen valmiustilaan, kuulet äänimerkin [pois päältä].

Jos kosketat valmiustilassa anturia, joka ei ole aktiivinen, et saa vahvistusta [virhe].

Valmiustilanäytön taustavalo on vähemmän voimakas klo 22.00–6.00, jolloin se on asetettuna yötilaan.

KÄYTTÖ

Käyttö

Tässä tilassa voit valita haluttuja toimintoja ja ohjelmia sekä säätää asetuksia. Voit käyttää ,  ja -antureita ja lapsilukon aktivoivia antureita. Muut kosketusanturit tulevat käyttöön tarvittaessa. Kun kaikki ohjelmat ovat päättäneet etkä tee mitään 60 sekuntiin, laite kytkeytyy pois päältä (automaattinen sammutus).

Kun käytät laitetta, näytön taustavalo on normaali. Uunikammion ääriiviiasymboli näkyy uunitoimintojen alueella. Näyttö näyttää nykyisen uunin lämpötilan tai "--- °C", kun lämpötila on alempi kuin 30 °C.

Jos paistomittaria ei ole laitettu, mitään paistomittariin liittyviä tietoja ei näy. Muuten näytössä näkyy -symboli, ja paistomittarin lämpötilana näkyy "-- °C", kun lämpötila on alle 30 °C. Tekstinäyttö (vasemmalla) näyttää sanoman "Valitse toiminto" ja ">" vilkkuu.

Kello

Voit vaihtaa nykyisen ajan koskettamalla symbolia  yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin ajan. Voit asettaa kellonaikanäytön tilan (12 h / 24 h), tunnit ja minuutit.

- Säädä asetuksia koskettamalla  tai .
- Vahvasta asetus koskettamalla OK ja aloita seuraavan asetuksen säätö.
- Palaa takaisin koskettamalla .
- Voit kellonajan näyttötilaa (12 h / 24 h) valitessa keskeyttää toiminnon koskettamalla  tai  tai olemalla tekemättä mitään 10 sekuntia.

Vahvasta ja tallenna asetukset koskettamalla OK. Kun valittuna on 12 h -tila, näytössä näkyy "AM" tunteina 1–12 ja "PM" tunteina 13–24.

Voit asettaa kellonajan vain, kun laite on valmiustilassa tai käyttötilassa eikä ole otettu käyttöön mitään automaattista ohjelmaa tai ajastinta. Kun muuten kosketat ja pidät anturia painettuna, kuulet äänimerkin [virhe], etkä voi vaihtaa nykyistä kellonaikaa.

Valaistus

Anturi  toimii itsenäisesti eikä sen käyttö vaikuta muihin toimintoihin ja asetuksiin. -anturi ei ole aktiivinen valmiustilassa.

Uunin valo palaa:

- kun kosketat  – 30 sekuntia
 - kun kosketat  yhtäjaksoisesti 3 sekuntia – kunnes laite siirtyy valmiustilaan, kun käytät mitä tahansa lämmitystoimintoa tai valmista ohjelmaa – 30 sekuntia
 - kun nopea kuumennus päättyy – 30 sekuntia
 - kun avaat luukun – kunnes luukku suljetaan, mutta ei pitempään kuin 10 minuuttia.
- Sammuta valo milloin tahansa koskettamalla symbolia .

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin toimii itsenäisesti määritetyistä toiminnoista ja laitteen tilasta riippumatta. Jäähdytyspuhallin käynnistyy, kun uunin lämpötila ylittää 50 °C, ja sen toiminta lakkaa, kun tämä lämpötila alittuu.

Termostaatti

Termostaattisymboli (uunin lämpötilan viereissä) ilmaisee lämpöelementtien käyttötilan. Jos jokin lämpöelementeistä on toiminnassa, -symboli syttyy. Symboli sammuu, jos mikään lämpöelementeistä ei ole toiminnassa (esim. kun uuni saavuttaa halutun lämpötilan ja lämpöelementit kytetään pois päältä, kunnes lämpötila laskee).

KÄYTTÖ

Uunitoiminnot

Valitse lämmitystoimintoja koskettamalla .

Voit käyttää seuraavia säätimiä:

 – avaa valmiiden ohjelmien valikon (tyhjennä vahvistamattomat asetukset)

 – avaa ajastinvalikko (tyhjennä vahvistamattomat asetukset)

 – palaa takaisin. Jos olet päänäytössä – tyhjennä asetukset ja siirry käyttötilaan.

 ,  – siirry valikossa

OK – vahvista.

[älä tee mitään 20 sekuntiin] - jos et tee mitään 20 sekuntiin, asennukset nollataan ja laite siirtyy käyttötilaan.

Tekstisanomanäyttö (vasemmalla) näyttää sanoman "Valitse lämmitystoiminto >" ja ">" vilkkuu. Lämmitystoiminnot näkyvät peräkkäin. Oletustoiminto on Kiertoilma. Huomautus: Varrastoiminnot tulevat näkyviin vain laitteissa, joissa on varras. Kolmesta puhdistustoiminnosta on käytettävissä vain näkyvä aktiivinen toiminto pyrolyysiasetusten mukaan.

Toimintojen lisäksi näkyvissä ovat erilaiset uunikammion ääri viivasymbolit, jotka heijastavat valittua lämmitystoimintoa. Valitse koskettamalla  tai  ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Kun valinta on tehty, se näkyy vasemmalla puolella oikean puolen ollessa tyhjä. Uunin oletuslämpötila vilkkuu. Säädä lämpötilaa koskettamalla  tai  ja vahvista valitsemalla OK.

Jos laite on tunnistanut paistomittarin, se pyytää valitsemaan sen lämpötilan. Säädä 80 °C:n oletuslämpömittaria koskettamalla  tai  ja vahvista valitsemalla OK.

Tämä vaihe jää pois, jos paistomittaria ei tunnisteta.

Uunin valo syttyy ja voit käyttää  ja  -anturia. Muut toiminnot käynnistyvät 5 sekunnin kuluttua vahvistamisesta.

Näytössä näkyy symboli [kesto ], ja kellonaikanäyttö näyttää kuluneen ajan.

Voit peruuttaa lämmitysohjelman milloin tahansa. Kosketa:

 – voit valita valmiita ohjelmia

 – valmiustila

Aseta ajastin valvomaan, onko uuni päällä tai poissa päältä. Ajastin ei vaikuta valittuun kuumennustoimintoon.

Valitse uusi lämmitystoiminto koskettamalla  (jo valittuna oleva lämmitystoiminto ei keskeydy). Näkyvissä on oletusarvoisesti parhaillaan valittuna oleva toiminto ja lämpötila. Uusi toiminto ja lämpötilan valinta on vahvistettava.

KÄYTTÖ

Yleiskuvaus uunitoiminnoista, uunin osista, mahdollisesta lämpötilasta ja oletusasetuksista.

Toiminnon kuvaus	Uunieleментit	Lämpötila [°C]		Oletus-lämpötila [°C]	Taso pohjasta
		min.	maks.		
Ylä-alalämpö	alalämpö + ylälämpö	30	280	180	3
Kakku	alalämpö + ylälämpö + puhallin	30	280	170	3
Grilli	paisto + vartaanpyörittäjä	30	280	280	4
Turbogrilli	paisto + ylälämpö + puhallin + vartaanpyörittäjä	30	280	200	2
Supergrilli	paisto + ylälämpö + vartaanpyörittäjä	30	280	280	4
Kiertoilma	kiertoilma + puhallin	30	280	170	3
EKO-kiertoilma	kiertoilma + puhallin	30	280	170	3
Pizza	kiertoilma + alalämpö + puhallin	30	280	220	2
Ylälämpö	ylälämpö	30	240	180	-
Alalämpö	alalämpö	30	240	200	-
Puhdistus Akvalyyysi*	alalämpö + ylälämpö	30	280	90	-
Höyrypuhdistus*	alalämpö	30	240	50	-
Pyrolyysipuhdistus*	paisto + alalämpö	-	-	480	-

*käytettävissä oleva puhdistustoiminto riippuu mallista

KÄYTTÖ

Uunikammion nopea kuumennus

Kun valitset lämmitystoiminnon ja lämpötilan, nopea kuumennustoiminto tulee saataville. Voit käyttää sitä, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan.

Kun kosketat nopean kuumennuksen anturia, näkyviin tulee $\leftarrow|$ -symboli. Kun asetettu lämpötila saavutetaan, $\leftarrow|$ -symboli sammuu, uunin valot syttyvät 30 sekunniksi ja kuulet hälytyksen [nopea kuumennus päättynyt]. Valittu lämmitystoiminto jatkuu ja asetettua lämpötilaa ylläpidetään.

Nopea kuumennus ja ajastin.

A) Aseta ajastin ennen kuin käytät nopeaa kuumennusta:

- jos asetat vain keston, nopea kuumennus alkaa välittömästi

- jos asetat keston ja päättymisajan, nopea kuumennus alkaa ohjelman alussa. Symboli $\leftarrow|$ kuitenkin näkyy heti, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan.

Nopean kuumennuksen käyttö ei vaikuta kestoön.


B) Aseta ajastin (koskettamalla ) , kun käytät nopeaa kuumennusta – nopeassa kuumennuksessa on tauko, kunnes asetat ajastimen. Kun asetat ajastimen, toiminto jatkuu normaalisti samoin kuin kohdassa A).

Paistomittari

Jos kytket paistomittarin paikalleen ennen lämmitystoiminnon valitsemista, voit asettaa paistomittarin uunin lämmitystoiminnon asettamisen jälkeen.

Huomautus:

Lämpötila-anturin pistorasia on suojattu suojuksella. Poista suojus pistorasiasta kytkeäksesi lämpötila-anturin paikoilleen.



Voit kytkeä paistomittarin milloin tahansa. Näkyviin tulee -symboli ja lämpötilanäytössä vilkkuu 80 °C:n oletusarvo. Säädä lämpötilaa koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$ ja vahvista sitten koskettamalla OK. Uuni jatkaa aiempien asetusten käyttöä, kunnes vahvistat paistomittarin asetuksen (jos otat paistomittarin pois ennen lämpötilan vahvistamista, uuni jatkaa aiemmassa tilassa). Paistomittarin aktivointi ei muuta uunin lämpötila-asetuksia.

Kun vahvistat paistomittariasetuksen, uuni säilyttää asetetun lämpötilan, kunnes haluttu paistomittarin lämpötila saavutetaan. Sen jälkeen lämpö kytkeytyy pois päältä ja kuulet äänimerkin [loppu].

Paistomittarin poistaminen käytön aikana (kun olet vahvistanut paistomittarin lämpötilan) saa aikaan virheen (paistomittari voi vaurioitua).

KÄYTTÖ

Kuulet äänimerkin ja ohjelma keskeytyy.

Paistomittari ja ajastin:

Jos käytät samanaikaisesti paistomittaria ja ajastinta, uuni jatkaa toimimista, kunnes ensimmäinen ehto ohjelman lopettamiseksi saavutetaan, eli kunnes paistomittarin lämpötila saavutetaan tai kesto on kulunut.

Paistomittarin suositellut lämpötila-asetukset

Ruoan tyyppi	Lämpötila [°C]
Sianliha	85 - 90
Naudanliha	80 - 85
Vasikka	75 - 80
Lammas	80 - 85
Hirvenliha	80 - 85

Tärkeää! Käytä vain tälle uunille suositeltua paistomittaria.

Lämpötilan säätö uunin käytön aikana

Käytön aikana näkyvissä ovat uunikammion lämpötila ja paistomittarin (jos käytössä) lämpötila. Katso uunikammion lämpötila ja paistomittarin lämpötila koskettamalla  kerran. Aseta uunin lämpötila koskettamalla uudelleen – ja aseta paistomittarin (jos käytössä) lämpötila koskettamalla vielä kerran. Säädä lämpötilaa koskettamalla  ja  . Tallenna asetettu lämpötila koskettamalla OK tai keskeytä ja jätä aiemmin asetettu lämpötila voimaan koskettamalla .

Ajastin

Ota ajastinasetukset käyttöön koskettamalla  . Uunissasi on ajastin, johon muut asetukset eivät vaikuta. Voit asettaa keston tai päättymisaian tai keston. Aseta Keittiöajastin -> Kesto -> Päättymisaika koskettamalla .

Keittiöajastin.

Keittiöajastin laskee jäljellä olevan ajan. Kun loppulaskenta on päättynyt, kuuluu äänimerkki [ajastinhälytys]. Ajastin toimii itsenäisesti muihin toimintoihin nähden. Keittiöajastimen käyttö valmiin ohjelman aikana ei vaikuta ohjelmaan.

Aseta keittiöajastin koskettamalla  . Keittiöajastimen  -symboli alkaa vilkkua. Nykyisen ajan sijaan näkyy 0:00 (tai edellinen ajastinasetus). Säädä asetuksia koskettamalla  tai  . Keskeytä ja säilytä aiemmat asetukset koskettamalla  tai olemalla tekemättä mitään 5 sekuntiin tai vahvista ja tallenna asetukset koskettamalla .

Kun kosketat  , keittiöajastimen merkkivalo tulee näkyviin, mutta näyttö näyttää taas nykyisen kellonajan.

Voit muuttaa ajastimen asetukset samalla tavalla (näyttö näyttää, paljonko aikaa on jäljellä hälytykseen). Voit poistaa ajastimen käytöstä asettamalla ajaksi "0:00" ja vahvistamalla. Ajastimen merkkivalo  sammuu ja ajastin on poissa käytöstä.

Näet, paljonko aikaa on jäljellä hälytykseen, koskettamalla symbolia  kerran.

Voit nollata ajastinhälytyksen koskettamalla mitä tahansa anturia. Voit asettaa ajastimen enintään 2 tuntia.

KÄYTTÖ

Ajastettu toiminto

Ajastetussa toiminnossa asetetaan kesto, jonka jälkeen laitteen virta automaattisesti katkeaa. Voit asettaa keston 1 minuutista 10 tuntiin.

Säädä kesto koskettamalla  kahdesti (keittiöajastimen asetukset näkyvät ensin ja kesto niiden jälkeen). Anturin  merkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy "0:00" (tai jos toiminto on aktivoitu aiemmin, näytössä näkyy jäljellä oleva kesto uunin sammumiseen asti). Säädä asetuksia koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$. Keskeytä ja säilytä aiemmat asetukset koskettamalla $\angle$ tai olemalla tekemättä mitään 5 sekuntiin tai vahvista kesto ja aloita laskenta koskettamalla . Näkyviin tulee -symboli. -symboli ja päättymisaika vilkkuvat 5 sekuntia, minkä jälkeen -symboli sammuu ja näytössä näkyy nykyinen kellonaika.

Voit asettaa ajastimen ja kuumennustoimintoja itsenäisesti. Voit myös muuttaa kuumennustoimintoja samalla, kun ajastin laskee aikaa loppuun. Ajastin jatkaa laskemista riippumatta siitä, onko jokin kuumennustoiminto aktivoitu. Myöskään nopean kuumennuksen toiminto ei vaikuta ajastimeen.

Voit poistaa ajastimen käytöstä asettamalla kestoksi 0:00.

Kun kesto on kulunut, kuulet äänimerkin [loppu]. Kaikista kuumennuselementeistä katkeaa virta. Voit hiljentää hälytyksen seuraavasti:

- Nollaa kaikki toimintoasetukset ja lämpötilat koskettamalla mitä tahansa anturia kerran ja syttyä valo 30 sekunniksi.

- Aseta uusi kesto koskettamalla symbolia  kahdesti ja jatka ruoan valmistusta nykyisellä lämpötilalla ja nykyisillä asetuksilla.

Automaattinen käyttö

Voit asettaa laitteen niin, että sen ajastettu toiminto tapahtuu viiveellä ja paistaminen päättyy tiettyyn aikaan.

Aseta ensin kesto (sama kuin ajastetussa toiminnossa). Vahvista ajastettu kesto koskettamalla . Symboli  syttyy ja symboli  alkaa vilkkua. Näyttöön tulee päättymisaika (laskettuna aloitusajasta, johon on lisätty kesto). Siirrä päättymisaikaa eteenpäin (ja asettaa viiveen aloitusajalle) koskettamalla symbolia $\wedge$ 5 sekuntia. Säädä koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$. Keskeytä koskettamalla $\angle$,  tai älä tee mitään 5 sekuntiin tai vahvista koskettamalla OK. Kun päättymisaika on vahvistettu, symbolit  ja  alkavat palaa vakaasti ja nykyinen aika tulee uudelleen näkyviin.

Merkkivalot  ja  palavat, kun laskenta aloitusajanaan meneillään. Kun laskenta on päättynyt, symboli  sammuu, ja laite käynnistää kuumennuksen asetetun keston ajaksi.

Voit katsoa ja muuttaa asetettua kestoa koskettamalla symbolia . Aseta ajastin koskettamalla anturia kerran, aseta kesto koskettamalla sitä uudelleen ja poista sekä kesto että päättymisaika koskettamalla anturia kolmannen kerran ja asettamalla päättymisajan kestoksi 0:00.

Voit säätää päättymisaikaa välillä (nykyinen aika + kesto + 1 minuutti) - (nykyinen aika + kesto + 10 tuntia). Voit muuttaa kestoa (kun päättymisaika on asetettu) välillä 0:00 ja (kesto – nykyinen aika – 1 minuutti).

Keston laskenta

Laitte laskee keston loppuun. Nykyinen kesto näkyy alarivillä [keston symbolin ] luona. Kesto nollautuu, kun laite on valmiustilassa. Ajastetun käytön (valmiit ohjelmat tai ajastin) seuraavaan vaiheeseen jäljellä oleva aika näkyy (ei -symbolia) eli aika, joka on jäljellä aloitusajanaan ja päättymisaikaan. Katso kulunut aika koskettamalla  yhtäjaksoisesti 3 sekuntia. Katso jäljellä oleva aika koskettamalla uudelleen yhtäjaksoisesti 3 sekuntia.

KÄYTTÖ

Lapsilukko.

Lapsilukon  tarkoitus on estää lapsia kytkeästä uunia päälle.

Kun lapsilukko on aktiivinen, minkä tahansa säätimen koskettaminen aiheuttaa äänimerkin [virhe]. Aktiiviset kosketusanturit:

- Poista lapsilukko käytöstä koskettamalla .
- Siirry valmiustilaan koskettamalla ①.

Lapsilukon aktivointi.

Aseta **toiminnonvalitsin** kohtaan **0** ja paina  3 sekuntia. Kuulet äänimerkin [vahvistus 2].

Lapsilukon poistaminen käytöstä.

Aseta **toiminnonvalitsin** kohtaan **0** ja paina  3 sekuntia. Kuulet äänimerkin [loppu].

Kun uuni on valmiustilassa ja lapsilukko on käytössä, ①-anturi ei ole aktiivinen.

Luukku

Uunin luukun on oltava suljettuna käytön aikana.

Jos luukku avataan laitteen käytön aikana, kuumennuselementtien virta katkeaa ja valo palaa. Jos luukku on auki kauemmin kuin 30 sekuntia, kuulet avoimesta luukusta hälyttävän äänimerkin. Hiljennä hälytys koskettamalla mitä tahansa anturia tai sulkemalla luukku. Luukun avaaminen ei vaikuta mihinkään lämpötila- tai aika-asetuksiin. Jos luukku kuitenkin on auki yli 10 minuuttia, laite peruuttaa kaikki ohjelmat.

Käyttöajan rajoittaminen

Jos uuni käyttää mitä tahansa lämmitystoimintoa pitkän ajan, lämmityselementit kytkeytyvät pois päältä turvallisuuden varmistamiseksi alla olevan esimerkin mukaisesti. Laite siirtyy valmiustilaan, kun ohjelma on päättynyt.

Esimerkki: Jos uunikammion lämpötila on 200 °C, lämmityselementti kytkeytyy pois päältä noin 3 tunnin kuluttua. Jos lämpötila on 100°C, näin käy noin 10 tunnin kuluttua. Tämä estää ylikuumenemisen.

Valmiit ohjelmat

Valmiit ohjelmat ovat esiasetettuja lämmitystoimintoja, jotka sisältävät lämpötilan ja tiettyjen kypsennyskäyttöjen ajat. Voit säätää valmiin ohjelman lämpötilaa ja kellonaikaa. Keittöajastimen säätäminen ei vaikuta valmiiseen ohjelmaan.

Valikossa siirtyminen:

^, v – siirry toiseen vaihtoehtoon, vaihtoehdot kiertävät.

OK – vahvista.

 – avaa valmiiden ohjelmien valikko (tyhjännä vahvistamattomat asetukset)

 – avaa lämmitystoimintojen valikko (tyhjännä vahvistamattomat asetukset)

 – avaa ajastinvalikko (tyhjännä vahvistamattomat asetukset)

< – palaa takaisin Jos olet päänäytössä – tyhjännä asetukset ja siirry käyttötilaan.

[älä tee mitään 20 sekuntiin] - jos et tee mitään 20 sekuntiin, asennukset tyhjennetään ja laite siirtyy käyttötilaan.

Valmiin ohjelman valinta

Valitse valmis ohjelma koskettamalla . Nykyinen uuniasetus tyhjennetään, lämpöelementit kytkeytyvät pois päältä ja voit valita valmiin ohjelman.

Tekstinäyttö (vasemmalla) näyttää sanoman "Valitse ohjelmaryhmä >" ja ">" vilkkuu. Oikealla puolella näkyvät käytettävissä olevat ohjelmaryhmät:

Liha

Siipikarja

Pizza

Pakasteet

Leivonnaiset

Paistaminen matalassa lämpötilassa

Lisäohjelmat

Kun vahvistat, valittu ryhmä näkyy vasemmalla puolella. ">" jatkaa vilkkumista. Valitun ryhmän valmiit ohjelmat näkyvät oikealla.

KÄYTTÖ

Kun vahvistat, valittu valmis ohjelma näkyy vasemmalla puolella.

Asetusten säätö

Jos paistomittari on laitettu uuniin, mutta valitset valmiin ohjelman, joka ei käytä paistomittaria, oikealla puolella olevalle tekstialueelle tule sanoma "poista paistomittari". Sinulla on tämän jälkeen 1 minuutti aikaa poistaa paistomittari. Jos paistomittari on uuniin laitettuna, kaikki ohjelma-asetukset tyhjennetään ja laite on käyttötilassa. Jos otat paistomittarin pois 1 minuutin sisällä, sanoma "poista paistomittari" poistuu ja jatkat seuraavaan vaiheeseen.

Jos paistomittari on yhä uuniin laitettuna, mutta valitset valmiin ohjelman, joka käyttää paistomittaria, sanoma "asetta paistomittari tai valitse paino" tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstialueelle. Sanoma poistuu, kun asetat paistomittarin uuniin ja jatkat seuraavaan vaiheeseen. Kun kosketat $\wedge$ tai $\vee$, näkyviin tulee "valitse paino ja kosketa OK", ja jatkat samoin kuin painoon perustuvassa ohjelmassa. Jos et tee mitään 1 minuuttiin tai aseta paistomittaria uuniin, laite siirtyy käyttötilaan.

Jos olet valinnut painoon perustuvan ohjelman (esim. kana), näyttöön tulee sanoma "valitse paino ja kosketa OK" ja voit valita halutun painon. Paino näkyy kilogrammoina käytössä olevaan kieleen liittyvän käytännön mukaan. Jos painoa ei valita 1 minuutin aikana, laite siirtyy käyttötilaan.

Ohjelman aloitus ilman nopeaa kuumennusta

Kun syötät kaikki tarvittavat asetukset, näyttöön tulee sanoma "aloita ohjelma koskettamalla OK". Sinulla on 1 minuutti aikaa koskettaa OK, muuten asetukset tyhjennetään ja laite siirtyy käyttötilaan.

Kun kosketat OK, valmiiden ohjelmien asetukset, kuten lämpötila, lämmitystoiminto

ja ajat, otetaan käyttöön ja ohjelma alkaa. Näyttöön tulee sanoma "ohjelma käynnissä".

Ohjelman aloitus nopeaa kuumennusta käyttäen

Kun syötät kaikki tarvittavat asetukset, näyttöön tulee sanoma "esikuumenna uuni koskettamalla OK". Sinulla on 1 minuutti aikaa koskettaa OK, muuten asetukset tyhjennetään ja laite siirtyy käyttötilaan.

Kun kosketat OK, lämmitystoiminto ja lämpötila otetaan käyttöön ja nopea kuumennus alkaa (näyttöön tulee $\leftarrow$) ja näkyviin tulee sanoma "uunia kuumennetaan".

Kun valmiin ohjelman lämpötila saavutetaan, laite käyttää valmiiseen ohjelmaan liittyviä lämpöelementtejä ja jatkaa lämpötilan ylläpitoa. Symboli $\leftarrow$ vilkkuu ja kuuluu kuumennuksen päättymisen äänimerkki. Oikealla näytetään sanoma "uuni kuuma, laita ruoka uuniin ja kosketa OK". Jos et kosketa OK 1 minuutin kuluessa, uuni siirtyy käyttötilaan.

Kun kosketat OK, kesto alkaa ja valmiin ohjelman asetukset otetaan käyttöön, nopean kuumennuksen merkkivalo sammuu ja näyttöön tulee sanoma "ohjelma käynnissä".

Ohjelman päättyminen

Kun kesto on kulunut loppuun, kuuluu päättymisen äänimerkki ja tekstisanomat poistetaan. Voit sulkea hälytyksen koskettamalla mitä tahansa säädintä. Kun kosketat , voit asettaa keston ja jatkaa kypsennystä samalla lämmitystoiminnolla ja samoilla lämpötila-asetuksilla. Kun kosketat mitä tahansa säädintä, laite siirtyy käyttötilaan.

KÄYTTÖ

Puhdistusohjelma

Puhdistusohjelma on kohdassa "Lämmitys-toiminnot", mutta se toimii lähes samalla tavalla kuin valmiit ohjelmat. Voit valita seuraavan lämmitysohjelman:

- Pyrolyysipuhdistus (mallin mukaan)
- Puhdistus

Puhdistus

Valmis puhdistusohjelma: lämpötila 90 °C, ylälämpö + alalämpö, kesto = 30 minuuttia ilman nopeaa kuumennusta. Näkyviin tulee puhdistussymboli .

Näyttöön tulee sanoma "lisää 50 cl vettä ja aloita koskettamalla OK".

Emalinen akvalyysiuni (merkitty kirjaimilla **Qa**).

Kaada 50 cl (kaksi lasillista) vettä uunikamion pohjalle.

Emalinen vakiouni (merkitty kirjaimella **Q**). Aseta uunipelti alimmalle tasolle ja kaada siihen 25 cl (yksi lasillinen) vettä.

Näytössä näkyy "puhdistus".

Voit muokata valmiiden puhdistusohjelmien asetuksia.

Pyrolyysipuhdistus

Pyrolyysipuhdistusohjelmaan liittyy erityisvaatimuksia. Näyttöön tulee sanoma "poista kaikki varusteet uunin sisältä ja kosketa OK".

Asetus on vahvistettava 10 minuutin kuluessa.

Kun vahvistat, esiin tulee sanoma "valitse pyrolyysipuhdistuksen kesto", ja vaihtoehdot ovat 90 minuuttia, 120 minuuttia ja 150 minuuttia. Tee valinta säädinten avulla.

Kun vahvistat, luukun tila tarkistetaan. Jos luukku on auki, näyttöön tulee sanoma "sulje uunin luukku ja aloita koskettamalla OK".

Kun vahvistat, luukun tila tarkistetaan. Jos luukku on auki, näyttöön tulee sanoma "Sulje uunin luukku ja aloita koskettamalla OK". Jos luukku on kiinni, näyttöön tulee sanoma: "Aloita pyrolyysipuhdistus koskettamalla OK". Sinulla on 10 minuuttia aikaa sulkea luukku ja vahvistaa koskettamalla OK.

Pyrolyysipuhdistus alkaa. Luukku lukittuu. Näkyviin tulevat symbolit  ja . Ylägrillilämpö ja alalämpö toimivat lämpötila-asetuksella 480 °C ja jäähdytyspuhallin toimii nopeudella 2. Lämpötilaksi asetetaan 465 °C ja alalämpö toimii jaksottain. Sanoma "Huomio! Pyrolyysipuhdistus!"

Kaikki lämpöelementit kytkeytyvät pois päältä 30 minuuttia ennen päättymisaikaa, lämpötilaksi muuttuu "---°C" ja sanomana näkyy "Jäähdytys".

Laite laskee ja näyttää pyrolyysipuhdistuksen jäljellä olevan ajan jäähdytysnopeuden perusteella.

Luukun lukitus poistuu, kun lämpötila on alle 150 °C.

Jäähdytyspuhallin hidastuu nopeuteen 1.

Mitään asetuksia ei voida muuttaa pyrolyysipuhdistuksen aikana, etkä voi jatkaa kypsennystä näillä asetuksilla. Kun hiljennät hälytyksen, laite siirtyy aina käyttötilaan. Voit lopettaa pyrolyysipuhdistuksen koskettamalla symbolia .

Jos pyrolyysipuhdistuksen aikana on lyhyt virtakatkos, laite aloittaa jäähdytyksen ja lopulta poistaa luukun lukituksen.

Kun keskeytät pyrolyysipuhdistuksen koskettamalla , laite aloittaa jäähdytyksen ja lopulta poistaa luukun lukituksen. Kun luukun lukitus on poistettu, laite siirtyy valmiustilaan.

Kun aloitat pyrolyysipuhdistuksen koskettamalla OK ja avaat luukun ennen kuin se on lukittunut, kuuluu äänimerkki [avoin luukku] ja pyrolyysipuhdistus keskeytyy.

KÄYTTÖ

Asetus

Siirry asetusvalikkoon koskettamalla samanaikaisesti  ja . Laitteen on oltava käyttötilassa, jotta voit siirtyä asetusvalikkoon.

Valikossa siirtyminen:

^, v – siirry toiseen vaihtoehtoon, vaihtoehdot kiertävät.

OK – vahvista.

 – avaa valmiiden ohjelmien valikko (tyhjennä vahvistamattomat asetukset)

 – avaa lämmitystoimintojen valikko (tyhjennä vahvistamattomat asetukset)

 – avaa ajastinvalikko (tyhjennä vahvistamattomat asetukset); kun kosketat

< – palaa takaisin Jos olet päänäytössä – tyhjennä asetukset ja siirry käyttötilaan.

[älä tee mitään 20 sekuntiin] - jos et tee mitään 20 sekuntiin, asennukset tyhjennetään ja laite siirtyy käyttötilaan.

"Asetukset" näkyvät vasemmalla ja käytettävissä olevat vaihtoehdot oikealla.

- 1. Kieli
- 2. Valaistus
- 3. AutoDoor Open
- 4. Näytön kirkkaus
- 5. Kahvan taustavalon kirkkaus (lisävalaistus)
- 6. Huolto
- 7. Tehdasasetukset

1. Kieli

"Valitse kieli" näkyy vasemmalla. Käytettävissä olevat kielivaihtoehdot näkyvät oikealla. Vaihda kieli koskettamalla ^ ja v. Valitse haluamasi vaihtoehto koskettamalla OK. Sanoma "valitse kieli" ja "vahvista koskettamalla OK" näkyvät valitsemallasi kielellä.

Palaa takaisin kielivalintaan koskettamalla ^ tai v. Palaa takaisin nykyiseen oletuskieleen koskettamalla <. Tallenna oletuskieli ja palaa asetusvalikkoon koskettamalla OK.

2. Valaistus

Vasemmalla näkyy "valitse valotila". Käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät oikealla:

Jatkuva ja ECO. Nykyinen asetus on oletuksena ja tehdasasetus on: ECO-tila Tallenna nykyinen asetus ja palaa määrittämisvalikkoon koskettamalla OK.

Laitteen teknisissä tiedoissa oletetaan, että käytössä on ECO-asetus. Jatkuvassa asetuksessa valo syttyy:

- kun luukku on auki
- lämmitystoiminnon aikana.

3. AutoDoor Open

Tällä toiminnolla voit avata uunin luukun koskettamalla kahvaa. Voit valita kahdesta avaamistavasta: kerran ja aina. Kerran-tilassa voit avata luukun kahvaa koskettamalla vain kerran. Uunin luukku ei avaudu, kun kosketat kahvaa uudelleen. Toiminto on käytettävissä vain lämmitystoiminnon aikana.

Aina-tilassa uunin luukku avautuu aina, kun kosketat kahvaa. Toiminto on käytettävissä lämmitystoiminnon aikana ja kun laite on päällä.

TÄRKEÄÄ: AutoDoor Open -toiminto ei toimi, kun uuni on kytketty pois päältä (valmistus-tilassa, kun kello näyttää nykyisen ajan).

Jos haluat ottaa AutoDoor Open -toiminnon käyttöön laitteen ollessa päällä, avaa asetusvalikko koskettamalla samanaikaisesti  ja  sekä valitsemalla AutoDoor Open. Näytön oikealla puolella on kolme vaihtoehtoa:

- Aina
- Kerran
- OFF (toiminto pois käytöstä).

Tee valintasi koskettamalla ^, v. Vahvista valinta koskettamalla OK ja palaa asetusvalikkoon.

Voit avata uunin luukun koskettamalla metallista liuskaa luukun kahvassa. Kahvaa on kosketettava vähintään 0,5 sekuntia. Kahvan herkkyyden ansiosta voit avata luukun kädellä tai peitetyllä kehon osalla, esim. kynnänpäällä tai polvella.

KÄYTTÖ

AutoDoor Open -asetuksista riippumatt luukku voidaan avata manuaalisesti missä tahansa tilanteessa vetämällä kahvasta. Huomautus: Kun AutoDoor Open -toiminto on aktiivinen Aina-tilassa, ovi voidaan helposti avata vahingossa. Suosittelemme valvomaan lapsia huolellisesti tai ottamaan AutoDoor Open -toiminnon pois käytöstä. Kun virta on katkennut ja sen jälkeen palautunut, laite pysyy poissa käytöstä.

4. Näytön kirkkaus

Vasemmalla näkyy "valitse näytön tila". Käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät oikealla: Käyttö, valmiustila, yö. Kun vahvistat, näet valintasi mukaan "käytön näytön kirkkaus" tai "valmiustilan näytönkirkkaus" tai "yön näytön kirkkaus". Näet oikealla nykyisen näytön kirkkauden prosenteilla ilmaistuna "100 %". Säädä kirkkautta koskettamalla $\wedge$, $\vee$ ja vahvista koskettamalla OK. Palaa edelliseen valikkoon koskettamalla $\triangleleft$. Kun säädät kirkkautta, nykyinen näytön taustavalon kirkkaus pysyy muuttumattomana, kunnes vahvistat valinnan. Käyttö-, valmius- ja yötilan oletusarvot ovat 80 %, 45 %, 30 %.

5. Kahvan taustavalon kirkkaus

Koskee vain laitteita, joissa on taustavalais-tu kahva. Vasemmalla näkyy "asetta kahvan taustavalon kirkkaus". Näet oikealla nykyisen näytön kirkkauden prosenteilla ilmaistuna "100 %". Säädä kirkkautta koskettamalla $\wedge$ ja $\wedge$ sekä vahvista koskettamalla OK. Palaa edelliseen valikkoon koskettamalla $\triangleleft$. Kun säädät kirkkautta, nykyinen kahvan taustavalon kirkkaus pysyy muuttumattomana, kunnes vahvistat valinnan. Kahvan taustavalon oletuskirkkaus on 75 %.

6. Huolto

Huoltovalikko on vain tietoja varten, eikä mitään sen asetuksia voi säätää. Käy läpi kaikki kohdat koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$ ja kosketa OK tai palaa takaisin koskettamalla $\triangleleft$. Valikon vaihtoehdot:
Ohjausyksikön ohjelmistoversio
Tehoyksikön ohjelmistoversio
Nykyinen virhe:
Edellinen virhe:

Virheluettelo:

- tyhjä - ei virhettä
- E0 - lämpötila-anturin virhe
- E1 - liha-anturin virhe

7. Tehdasasetukset

Näyttöön tulee sanoma: Palautetaanko tehdasasetukset? Palauta tehdasasetukset ja palaa takaisin koskettamalla OK tai keskeytä ja palaa takaisin koskettamalla $\triangleleft$. $\wedge$ - ja $\vee$ -kosketusanturit eivät ole aktiivisia. Kun palautat tehdasasetukset, kaikki ohjelmien, keittiöajastimen, ajastimen ja keston asetukset tyhjennetään.

Tehtaan oletusasetukset:

- Kieli: englanti
- taustavalon kirkkaus: 80 % / 45 % / 30 %;
- Taustavalo: ECO
- Uuni: ECO
- Kello: 24h (nykyinen kellonaika ei muutu).

KÄYTTÖ

Hajukatalyytti

Katalyytti poistaa enimmäkseen hajut, joita uunista tulee paistamisen tai puhdistuksen aikana. Hajukatalyytti käynnistyy automaattisesti pyrolyysipuhdistuksen aikana.

Hajukatalyytti voidaan aktivoida vain, kun lämmitystoiminto on käytössä. Voit aktivoida hajukatalyytin painamalla -anturia 3 sekuntia, jolloin uunikammion lämpötilan C-kirjain muuttuu pieneksi c-kirjaimeksi. Voit poistaa hajukatalyytin käytöstä painamalla -anturia 3 sekuntia, jolloin uunikammion lämpötilan pieni c-kirjain muuttuu isoksi C-kirjaimeksi. Hajukatalyytti poistuu myös käytöstä, kun lämmitystoiminto kytketään pois päältä (sammutat uunin tai asetettu kesto kuluu loppuun). Kun käytät uunia uudelleen ja haluat käyttää hajukatalyyttiä, se on aktivoitava manuaalisesti.

Kun käytät automaattista ohjelmaa ja painat -anturia, C-merkki muuttuu, mutta hajukatalyytti aktivoituu vasta, kun lämmitys alkaa automaattisen ohjelman aikana.

Toisen lämmitystoiminnon valinta tai lämpötilan tai keston säätö ei vaikuta hajukatalyytin toimintaan.

TÄRKEÄÄ: Hajukatalyyttitoimintoa ei voi aktivoida nopeille esikuumennus- ja sulatustoiminnoille.

Grillaus

- Valitse yksi lämmitystoiminto grilli.
- Lämmitä uunia noin 5 minuuttia luukku kiinni.
- Laita leivinpelti uuniin. Jos käytät ritilää, on sen alle laitettava rasvankeräyspannu.
- Sulje luukku.

Grillausta ja tehogrillausta varten on lämpötila säädettävä 220°C:ksi. Kun käytät grillaus- ja kiertoilmatoimintoja samanaikaisesti lämpötila saa olla korkeintaan 190°C.

Huom!

Käytä grillaustoimintoa aina luukku kiinni. Kun käytät toimintoa, uunin osat kuumenevat. Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.

UUNIN KÄYTTÖ - KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Leivonta

- Leivonnassa suositellaan mukana tulleen uunipellin käyttöä.
- Ennen kuin otat leivonnaisen uunista, varmistu, että se on kypsä kokeilemalla hammas-tikulla (tikun tulisi olla kuiva ja puhdas, kun leivonnainen on kypsä).
- Leivonnainen tulisi jättää uuniin vielä noin viideksi minuutiksi virran pois kytkemisen jälkeen.
- Taulukossa annetut arvot ovat vain ohjearvoja ja niitä voidaan muuttaa kokemustesi ja mieltymystesi mukaan.
- Kiertoilmatoimintoa käytettäessä uunia ei tarvitse esilämmittää. Muuten uuni on esi-lämmitettävä, ennen kuin ruoka laitetaan sisään. Kiertoilmatoimintoa käytettäessä paistolämpötila on yleensä n. 20-30 astetta matalampi kuin perinteistä ylä- ja alalämpöä käytettäessä.

Lihan paistaminen

- Lihaa paistettaessa suositellaan minimipainoksi kiloa, pienemmät määrät suositellaan paistettavaksi pannulla liedellä.
- Lihan paistamiseen suositetaan käytettäväksi paistonkestäviä astioita, joissa myös kädensijat kestävät paiston.
- Käyttäessäsi uuniritilää, laita alimmalle tasolle uunipelti, jossa on vähän vettä.
- Lihaa paistettaessa suositellaan lihan kääntämistä ainakin kerran. Paistamisen aikana suositellaan myös kaatamaan lihan päälle paistoliemi, joka on valunut.

UUNIN KÄYTTÖ - KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

ECO-lämmitys

- ECO-lämmitys on optimoitu lämmitystoiminto, joka on suunniteltu säästämään energiaa ruoan valmistuksessa.
- Et voi vähentää kypsennysaikaa asettamalla korkeamman lämpötilan. Uunin esilämmitys on suositeltavaa.
- Älä vaihda lämpötila-asetusta äläkä avaa uunin luukkua kypsennyksen aikana.

ECO-lämmitys suositusasetus

Kalatyyppi	Uunitoiminnot	Lämpötila (°C)	Taso	Aika minuutteina
Sienikakku		180 - 200	2 - 3	50 - 70
Hliivakakku/ Kahvikakku		180 - 200	2	50 - 70
Kala		190 - 210	2 - 3	45 - 60
Naudanliha		200 - 220	2	90 - 120
Sianliha		200 - 220	2	90 - 160
Kana		180 - 200	2	80 - 100

TESTIRUOAT. Standardin EN 60350-1 mukaan.

Paistaminen

Ruokatyyppi	Lisävaruste	Taso	Lämmitys- tyyppi	Lämpötila (°C)	Paistoaika ²⁾ (min.)
Pienet kakut	Paistopelti	4		160 ¹⁾	29 - 32 ²⁾
	Paistopelti	4		155 ¹⁾	31 - 34 ²⁾
	Paistopelti	3		150 ¹⁾	34 - 37 ²⁾
	Paistopelti Paahtopelti	2 + 4 2 - paisto- tai paahtopelti 4 - paistopelti		150 ¹⁾	40 - 43 ²⁾
Pikkuleivät	Paistopelti	3		150 - 160 ¹⁾	30 - 40 ²⁾
	Paistopelti	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Paistopelti	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Paistopelti Paahtopelti	2 + 4 2 - paisto- tai paahtopelti 4 - paistopelti		160 - 175 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
Rasvaton sienikakku	Ritilä + musta kakkuvuoka Halkaisija 26 cm	2		170 - 180 ¹⁾	38 - 46 ²⁾
Omenapiirakka	Ritilä + 2 mu- staa paistovu- okaa Halkaisija 20cm	2 mustaa paisto- vuokaa asetet- tuna vinottain taakse oikealle ja eteen va- semmalle		180 - 200 ¹⁾	50 - 65 ²⁾

¹⁾ Esilämmitä 5 minuuttia, älä käytä pikaesilämmitystä,

²⁾ Ajat koskevat ruokaa, joka laitetaan kylmään uuniin.

TESTIRUOAT. Standardin EN 60350-1 mukaan.

Grillaus

Ruokatyyppi	Lisävaruste	Taso	Lämmitys- tyyppi	Lämpötila (°C)	Aika (min.)
Valkoinen paahtoleipä	Ritilä	4		220 ¹⁾	3 - 7
Naudanliha- hampurilaiset	Ritilä + paah- topelti (keräämään valumat)	4 - ritilä 3 - paahtopelti		220 ¹⁾	1. puoli 13 - 18 2. puoli 10 - 15

¹⁾ Esilämmitä 8 minuuttia, älä käytä esilämmitystä.

Paisto

Ruokatyyppi	Lisävaruste	Taso	Lämmitys- tyyppi	Lämpötila (°C)	Aika (min.)
Kokonainen kana	Ritilä + paah- topelti (keräämään valumat)	2 - ritilä 1 - paahtopelti		180 - 190	70 - 90
	Ritilä + paah- topelti (keräämään valumat)	2 - ritilä 1 - paahtopelti		180 - 190	80 - 100

Ajat koskevat ruokaa, joka laitetaan kylmään uuniin. Ajoista on vähennettävä 5 - 10 minuuttia, jos käytetään esilämmitettyä uunia.

UUNIN PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Uunin oikea toistuva ylläpito ja puhdistus voi huomattavasti pidentää sen ongelmattonta käyttöä.



Kytke uunin virta pois päältä ennen puhdistusta. Älä aloita puhdistusta, ennen kuin uuni on jäähtynyt.

- Puhdista uuni kunkin käytön jälkeen. Laita uunin valaistus päälle uunia puhdistaes-sasi, jotta näet sisätilan hyvin.
- Puhdista uunin sisäpuoli vain lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesu-ainetta.
- Älä käytä vahvoja hankaavia tai pintaa naarmuttavia aineita tai kiillotusaineita. Käytä ainoastaan suositeltua uunisuih-ketta.


Tärkeää!

Älä käytä puhdistukseen hankaus-aineita, voimakkaita pesuaineita tai hankaavia esineitä.


Puhdista laitteen etupuoli vain lämpimällä vedellä, jossa on pieni määrä astianpesuainetta. Älä käytä pesujauheita tai -voiteita.

Uunin halogeenilampun vaihtaminen

Mahdollisen sähköiskun välttämiseksi varmista ennen halogeenilampun vaihtamista, että laite on irrotettu pistorasiasta.



Uunin valaistus




1. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
2. Poista hyllyt ja pellit uunista.
3. Jos uunissa on teleskooppiset hyllytuet, poista nekin.
4. Käytä litteää ruuvimeisseliä lampun kan-nen irrottamiseen, poista se sekä pese se ja pyyhi se huolellisesti kuivaksi.
5. Vedä halogeenilamppu pois liu'uttamalla se alas liinan tai paperin avulla. Vaihda ha-logeenilamppu tarvittaessa uuteen.
 - jännite 230 V
 - teho 25 W
6. Aseta halogeenilamppu paikalleen.
7. Laita lampun kansi takaisin paikalleen.

Huomautus: ÄLÄ kosketa halogeeni-lamppua suoraan sormilla!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Uunit on varustettu poistettavilla ritilätuilla. Voit poistaa ne puhdistusta varten irrottamalla kiinnitysruuvit hyllyn tukipidikkeistä koon 3 kuusiokoloavaimella. Palauta ritilätuet puhdistamisen jälkeen uunikammioon. Varmista ennen kiristämistä, että ritilätuen pidikkeet ovat kunnolla paikallaan uunikammion seinämän rei'issä.



Ritilätukien poisto

UUNIN PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Pyrolyysipuhdistus

Uuni kuumenee n. 480 °C:een . Grillauksen tai leivonnann jäämät palavat helposti poistettavaksi tuhkaksi, joka voidaan pyyhkiä pois kostealla liinalla.

Ennen pyrolyysipuhdistusta.

Tärkeää!

Poista kaikki lisätarvikkeet, jotka eivät kestä pyrolyysia.

Tärkeää!

Lämpötila-anturin pistorasia on suojattu suojuksella. Poista suojus pistorasiasta ennen pyrolyyttisen puhdistusohjelman käynnistämistä.

- Poista sitkeät tahrat uunikammiosta.
- Puhdista uunin ulkopuoli kostealla liinalla.
- Noudata ohjeita.

Puhdistuksen aikana.

- Älä jätä liinaa kuumen uunin läheisyyteen.
- Älä käytä liettä.
- Älä kytke päälle uunin valaistusta.
- Uunin luukku on varustettu lukolla, joka estää luukun avaamisen puhdistuskäsittelyn aikana. Älä avaa luukkua, ettei puhdistuskäsittely keskeydy.

Tärkeää!

Uunin pyrolyysipuhdistuksen aikana uuni voi saavuttaa hyvin korkean lämpötilan. Tämän takia uunin ulkopinnat voivat kuumeta tavallista enemmän, joten lapset on pidettävä koko ajan poissa uunin läheisyydestä. Puhdistuksen aikana voi erittyä höyryä, joten varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto.

Pyrolyysipuhdistus:

- Sulje uunin luukku.
- Noudata kohdan *Pyrolyysipuhdistus* ohjeita.

Tärkeää!


Jos uunin lämpötila on korkea (korkeampi kuin normaalissa käytössä), luukun lukitus ei vapaudu.

Kun uuni on jäähtynyt, voit avata luukun ja poistaa tuhkan pehmeällä ja kostealla liinalla. Laita lankahyllyn tuet ja muut varusteet takaisin paikoilleen. Uunisi on käyttövalmis

PUHDISTUS JA HUOLTO

Uunin luukun irrotus



Voit irrottaa uuniluukun ulottuaksesi paremmin uunitilaan puhdistamista varten. Avaa luukku, avaa kummankin saranan lukitus kiertämällä salpaa (kuvat A). Sulje luukkua vasteeseen saakka. Tartu luukkuun ja vedä se pystysuunnassa irti kannattimiltaan. Puhdistuksen jälkeen asenna uuniluukku takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Lukituskiekkeen on mentävä samalla uuniluukun kannattimen rakoön. Saranoiden salvat on ehdottomasti lukittava takaisin puhdistuksen jälkeen. Muutoin uuniluukku voi irrota kannattimistaan ja vahingoittua kun yrität sulkea sitä.



Näin avaat saranoiden lukitukset

Sisälasin irrottaminen

1. Irrota luukun yläpalkissa olevat ruuvit risti-pääruuvitaltalla (kuva B).
2. Poista luukun yläpalkki litteällä ruuvitaltalla sivuilta varovasti kammeten (kuva B, C).




PUHDISTUS JA HUOLTO

3. Vedä lasi pois paikoiltaan (kuva D).

Tärkeää! Lasilevyn kiinnityksen vaurioitumisvaara. Älä nosta lasilevyä vaan vedä se ulos.

Aseta lasi takaisin puhdistuksen jälkeen ja kiinnitä ylänurkkien päätykappaleet paikoilleen.



TOIMET ONGELMATILANTEISSA

Vian ilmetessä:

- Kytke laite pois päältä ja katkaise virransyöttö alla olevan taulukon ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä voi korjata joitakin pieniä ongelmia. Tarkista taulukon kohdat, ennen kuin soitat asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
1. Laite ei toimi	Ei virtaa	Tarkista sulake, vaihda palanut
2. Uunin valo ei toimi.	Irronnut tai vaurioitunut lamppu	Vaihda toimimaton lamppu (ks. <i>Puhdistus ja huolto</i> -jakso)
3. E0-virhe	Uunin lämpötilan lukuvirhe	Et voi käyttää uunia, ota yhteys korjauksesta lähimpään huolto-keskukseen.
4. E1-virhe	Paistomittarin lämpötilan lukuvirhe	Viesti tulee näkyviin, kun paistomittari on asettamatta. Uunia voidaan käyttää ilman paistomittaria.
5. Puhallin ei toimi	Ylikuumenemisen vaara! Irrota laitteen pistoke heti pistorasiasta ja kytke virta pois päältä pääkatkaisijasta. Anna laite lähimmän huolto-keskuksen korjattavaksi.	

Jos ongelma ei ratkea, irrota laite virtalähteestä ja ilmoita viasta.

Tärkeää! Kaikki korjaukset on annettava pätevien huoltoteknikoiden tehtäväksi.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230V~ 50 Hz
Teho	3,6 kW
Mitat	59,5 / 59,5 / 57,0 cm

Tuote vastaa eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN60335-2-6 vaatimuksia.

Sähköuunin energiamerkinnät ovat standardin EN 60350-1 /IEC 60350-1 mukaisia. Nämä arvot on määritetty vakiotyökuormituksella, kun seuraavat toiminnot ovat aktiivisina: ylä- ja alalämpö (perinteinen lämmitys) ja puhallinlämmitys (kiertoilma), jos nämä toiminnot ovat käytettävissä.

Energiatehokkuusluokka on annettu tuotteessa saatavilla olevan toiminnon mukaan tehokkuusjärjestyksessä seuraavasti:

Automaattinen ilmankierto ECO (rengaslämmitin + puhallin)	
Automaattinen ilmankierto ECO (ala- ja ylälämpö + grilli + puhallin)	
Perinteinen tila ECO (ala- ja ylälämpö)	

Poista teleskooppikiskot (jos tuotteessa on sellaiset) energiankulutustestin ajaksi.

Radiolaitteen tyyppi vastaa 2014/53/EU -direktiiviä. Koko vaatimustenmukaisuustodistus on saatavilla valmistajan, maahantuoja tai valtuutetun edustajan nettisivuilta.

- Bekanta dig med din nya ugn och dess olika användningsfunktioner i den ordningsföljd de beskrivs i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam på alla upplysningar och förklaringar gällande korrekt användning och behandling. Därmed ser du till att din ugn alltid är redo att användas och att den håller längre.
- Var särskilt uppmärksam på alla upplysningar som rör säkerheten så att du kan förebygga olyckor och skador på ugnen.
- Kom ihåg att spara bruksanvisningen, den kan komma till användning vid ett senare tillfälle.

Observera att denna bruksanvisning gäller för flera inbyggnadsugnar. Det är därför inte säkert att alla funktioner finns på just din ugn.

Observera!

Du måste ha läst och förstått bruksanvisningen innan du börjar använda produkten. Produkten är uteslutande avsedd för tillagning av livsmedel. All annan användning (t.ex. uppvärmning av rum) är inte i överensstämmelse med produktens avsedda användning och kan vara farlig.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar som inte påverkar produktens funktion.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner för användningen	42
Produktbeskrivning.....	46
Installation.....	48
Användning.....	50
Användning av ugnen-praktiska råd.....	67
Testrätter.....	69
Rengöring och underhåll.....	71
Åtgärder vid fel.....	76
Tekniska data.....	77

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN

Obs. Produkten och de komponenter som du kommer åt blir varma under användningen. Var noga med att inte röra vid uppvärmningselementen. Barn under 8 år får inte använda produkten, utom om de står under uppsikt.

Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder, eller med bristande erfarenhet av och kunskap om produkten, om de står under uppsikt eller har blivit instruerade om hur den används på ett säkert sätt och om hur de ska undvika faror. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten får inte utföras av barn utan vuxens uppsikt.

Produkten blir varm under användningen. Var noga med att inte röra vid uppvärmningselementen inuti ugnen.

Åtkomliga delar kan bli heta under användningen. Små barn ska hållas på avstånd från produkten.

Obs. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller vassa metallföremål för att rengöra glasluckan, det kan repa glaset och kan innebära att glaset går sönder.

Obs. Försäkra dig om att produkten är avstängd innan du byter lampan för att undvika risken för elstötar.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN

Använd inte utrustning som rengör med ånga när du rengör produkten.

Använd uteslutande ugnstermometern som rekommenderas för denna ugn.

- Ugnen är mycket het vid användning och en stund efter att den stängts av.
- Värmeelementen blir mycket heta under gräddning och grillstekning. För att förhindra eventuell flambildning får värmeelementet inte komma i kontakt med den mat som grillas eller med eventuell ugns-/stekfolie.
- Se till att andra elapparaters elsladdar inte kommer i kläm i ugnsluckan. Var särskilt försiktig om du använder stickkontakter som sitter i närheten av ugnen.
- Mycket heta oljor och fetter kan antändas. Håll därför alltid ett öga på ugnen under grillstekning.
- Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnsbotten eftersom den kan skada bottenplåtens emalj. Av samma orsak får grytor eller andra delar aldrig ställas direkt på ugnens bottenplåt.
- Slå av ugnen via huvudströmbrytaren vid defekter och fel. Ugnen får inte användas igen innan felen avhjälpes av en fackman.

HUR MAN SPARAR ENERGI

Undgå att öppna ugnsluckan, om det inte är nödvändigt.

- **Använd ugnen endast vid tillagning av större mängder.**

- **Utnyttja eftervärmen.**

Då man kokar något under längre tid än 40 minuter rekommenderas det att ugnen stängs av 10 minuter innan maten är färdigkokt.

- **Vid bakning, använd varmluftfunktionen.**

- **Stäng ugnsluckan noggrant.**

Värme sipprar ut pga smuts på luckans packning. Det är bäst att ta bort smuts genast när de uppstår.

- **Undgå att montera ugnen i närheten av ett kylskåp eller frysskåp.**

Genom att placera ugnen långt ifrån kyl- och frysskåp minskar energiförbrukningen.

Miljöskydd



Tänk på att emballage, använda elapparater, reservdelar o.s.v. är återanvändbara material.

Se alltid till att materialen deponeras enligt de föreskrifter som gäller för återvinning.

Kassering av förbrukade produkter



När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och elektroniska produkter. På produkten, bruksanvisningen eller förpack-



ningen finns en symbol som visar att förbrukad produkt ska lämnas till återvinning.

Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt lämplig beteckning. Genom återvinning av materialet i den förbrukade produkten bidrar man till ett stärkt miljöskydd.

Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det finns organisationer som tar hand om förbrukade produkter.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN



Kontrollpanel




UPPGIFTER ANGÅENDE UTRUSTNING

Spisens utrustning

Rostfritt grillgaller



Bakplåtar




Långpanna



Köttermometer

Ugnsfalsar



INSTALLATION

Vid inbyggnad ska ugnen placeras så nära strömförsörjningen som möjligt. Lyft aldrig ugnen via ugnsluckans handtag!

Inbyggnadsskåpet kan efter eget val utrustas med lister eller en mellanbotten med ventilationsutskärning. En mellanbotten krävs om en låda ska placeras under ugnen.

Nödvändiga mått framgår av bilden.

Ställ inte in ugnen längre in i skåpet än att stickkontakten till strömförsörjningen fortfarande är tillgänglig.

Nätanslutning

Ugnen är utrustad med en anslutningskabel med stickkontakt.

Ugnen ansluts till elnätet innan den skjuts in i köksskåpet.

Ugnen kan anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordförbindelse som även är tillgängligt efter inbyggnad.

En separat strömkrets krävs för anslutningen av ugnen.

Om ugnens anslutningssladd skadas måste den bytas ut mot en sladd som minst uppfyller nedanstående uppgifter.

Vid byte av nätsladden måste en av följande sladdtyper med motsvarande nominella tvärsnitt användas:

- Gummisladd HO5RR-F 3G1,5 eller HO5RN-F 3G1,5

- Plastsladd HO5VV-F 3G1,5 eller HO5VVH2-F 3G1,5


OBS! För att uppfylla säkerhetsföreskrifterna måste en strömbrytare som bryter alla poler och som har ett kontaktavstånd på minst 3 mm användas. (kan vara en huvudströmbrytare).

Min. säkring är 16 A.

Montering av ugnen


Efter nätanslutning kan ugnen skjutas in i köksskåpet och fastgöras vid skåpet.

- Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan montering.
- Ugnen ska skjutas in helt i skåpet.
- I samband med detta ska du se till att nätsladden inte bryts eller skadas på annat sätt.
- Mellanrummet mellan ugnen och köksskåpets sidoväggar ska vara lika stort överallt.
- Mellanrummet mellan arbetsbänken/-skåpet och ugnen får inte tillslutas.
- Öppna luckan och skruva in de bifogade skruvarna i skåpets framsida genom de fyra hålen som borrats i ugnens båda sidor.
- Efter montering kan du slå på strömmen igen med strömbrytaren.
- Kökssnickerierna där ugnen ska byggas in måste kunna klara temperaturer på minst 100°C.



INSTALLATION

Inbyggnadsmått



ANVÄNDNING

Innan du använder hällen första gången

- Ta bort emballaget och rengör ugnen inuti.
- Ta ut och diska ugnens utrustning med varmt vatten och lite diskmedel.
- Starta fläkten i köket eller öppna fönstret,
- Värm upp ugnen (till 250 grader i ca 30 minuter), avlägsna eventuell smuts och torka ugnens insida noga. (Se avsnitt: *Användning av kontrollpanelen*)

Viktigt!

Använd bara varmt vatten med lite diskmedel för att rengöra ugnens insida.

Viktigt!


Ugnen har en kontrollpanel med pekdisplay. Tryck på sensorns glasyta (sensor visas med en symbol) om du vill aktivera den. En ljudsignal hörs.

PÅ-/AV-knappen ① sitter till höger om displayen. Tryck på sensorns glasyta (sensor visas med en symbol) om du vill aktivera den. En ljudsignal som har valts i menyn hörs. (Se avsnitt: *Användning av kontrollpanelen*)

Peksensorernas ytor ska hållas rena.

ANVÄNDNING

Använda kontrollpanelen



Pekreglage

Kontrollpanelen består av 12 peksensorer (utan bakgrundsbelysning) markerade enligt bilden ovan. En pipton hörs varje gång du rör vid en sensor (utom i de fall som anges i de detaljerade användarinstruktionerna). PÅ-/AV-knappen ⓘ sitter till höger om displayen. När du rör vid en aktiverad sensor hörs en pipton [bekräftelse]. När du rör vid en inaktiverad sensor hörs en pipton [felmeddelande]. När du rör vid en sensor i 3 sekunder hörs [bekräftelse 2] pipton. Enheten genererar följande piptoner:

[på] pipton

[av] pipton

[bekräftelse] – sensor vidrörd

[bekräftelse 2] – sensorn vidrörd och intryckt

[felmeddelande] pipton när du vidrör en inaktiverad beröringssensor

[larm äggklocka] – varar maximalt i 5 minuter

[slutsignal vid snabb uppvärmning] – varar maximalt i 5 minuter.

[sluttid] – varar maximalt i 5 minuter

[Varning när dörren är öppen]

- klockinställningar

- inställningar för äggklocka, varaktighet, sluttid

- temperaturinställning

- förinställda program

- snabbuppvärmning på/av

- förinställda program,

- plus / up [+]

- minus / ner [-]

- tillbaka [<]

- ugsnbelysning till/från


OK - bekräfta

- barnlås

ANVÄNDNING

Ugnsfunktioner

Ugnens funktioner indikeras på följande sätt:



Visa bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka ändras under dagens lopp. Bakgrundsbelysningen är inställd på hög mellan 05:00—22:00 och låg mellan 22:00—05:00. Bakgrundsbelysningen bestäms även av ugnens driftsläge:

- Låg bakgrundsbelysning — du kan avläsa den aktuella tiden i standbyläget
- Hög bakgrundsbelysning när du använder enheten.

Aktiva funktioner

Bakhöjd



Snabbuppvärmning



Lucklås (ugn med pyrolysgöroing)



Pyrolysgöroing (ugn med pyrolysgöroing)



ECO-läge

ECO

Barnlås



ANVÄNDNING

Temperatur

Ugnens temperatur- och värmeindikering

250°C | • |

Stektermometer och aktiveringsindikering

850°C | 🔔 |

Start-/sluttid och aktiveringsindikering

02:39 | ↔ |

Timer

Tidsvisning TT:MM och symboler: FM/EM, äggklocka, tidslängd, sluttid

02:50 🔔
→ | |→ | AM PM

Textmeddelanden

Meddelandeområdet innehåller 2 rader x 34 tecken för att visa meddelanden på följande språk: Engelska, tyska, polska, ryska, tjeckiska, serbiska, litauiska, estniska, lettiska, franska, spanska, turkiska, svenska, norska, finska, danska, italienska, holländska.

1. PIECZENIE STEK WOKOŃNY
NISKA TEMP > ŚREDNIO WYPIECZONY

ANVÄNDNING

Sätt på anordningen och ange tiden.

När du ansluter anordningen första gången behöver du välja språk. Displayen är avstängd förutom området för textmeddelande. Det fabriksinställda språket är engelska. "Välj språk" visas till vänster och de valbara språken till höger. Du kan använda sensorerna $\wedge$, $\vee$ och [OK]. Använd $\wedge$ och $\vee$ sensor för att välja språk. Vidrör OK-sensorn för att välja det språk du vill ha (Meddelandet "Välj språk" kommer att visas på det språk du väljer). Vidrör OK igen för att börja ställa in tiden. Se avsnittet för inställningar för mer information om hur du väljer språk.

När du ansluter enheten till eluttaget (eller efter ett strömavbrott) kommer du att behöva ställa in den aktuella tiden. Den aktuella tiden blinkar på displayen. Du kan använda sensorerna $\wedge$, $\vee$ och [OK]. Vidrör OK för att initiera standbyläge.

Viktigt! Vid strömavbrott rensas samtliga automatiska program, förinställda temperaturer och äggklockan. Om du avbryter pyrolysurengöringen (eller om luckan är låst av någon annan anledning) startas ugnens avkylning och luckan låses upp innan du kan ställa in tiden.

Standbyläge

När detta läge är aktiverat begränsas enhetens elkonsumtion till 800mW (förutom vid nedkylning eller då belysningen används). Växla till standbyläge för att återställa alla funktionsinställningar, temperatur, äggklockan och automatiska program. Alla värmeelement är frångkopplade. Displayen är släckt med undantag för klockan. Du kan använda, ① och barnlåset tillsammans $\odot$ < (vidrör båda, enskilt är de inaktiva). Bakgrundsbelysningen är reducerad.

Om kötttermometern ansluts i ugnsutrymmet visas $\uparrow$. Symbolen slocknar när du kopplar ur kötttermometern.

Om temperaturen i ugnen går över 50 grader visas ugnstemperaturen (anger kvarvarande värme) och fläkten går i gång. När temperaturen sjunker under 50°C, stängs kylfläkten av och temperaturdisplayen slocknar.

Om ugnsluckan öppnas, tänds ugnsbelysningen. Ugnsbelysningen släcks när luckan stängs, eller automatiskt efter 10 minuter om luckan fortfarande är öppen.

$\odot$ visas när barnlåset är aktiverat. Vidrör $\odot$ och < simultant för avaktivera barnlåset.

När du startar produkten från standbyläget hörs en ljudsignal [på]. När du stänger av produkten till standbyläge hörs en ljudsignal [av]. Om du vidrör inaktiva sensorer i ett standbyläge får du ingen bekräftelse [felmeddelande]. Mellan 22:00 – 06:00 reduceras bakgrundsbelysningen som inställt för nattläge.

ANVÄNDNING

Funktioner

I detta läge kan du välja de funktioner och program som du vill ha och justera inställningar. Du kan använda , ,  och sensorer som aktiverar barnlåset. Övriga beröringssensorer aktiveras när det behövs. När alla program är färdiga och ingen åtgärd har vidtagits under 60 sekunder stängs enheten av (automatisk avstängning).

När du använder enhetens display är bakgrundsljuset normalt. Ugnskammararens teckensymbol visas i ugnens funktionsområde. Displayen visar den aktuella temperaturen eller "--- °C" när temperaturen är lägre än 30°C. Om kötttermometern inte används visas ingen temperatur rörande kötttermometer. I annat fall visas -symbolen med temperaturen "-- °C" när temperaturen är lägre än. Textdisplayen (vänster) visar meddelandet "Välj funktion >" och ">" blinkar.

Klocka

Håll  intryckt under några sekunder för att ändra aktuell tid. Du kan ställa in visningsläget för klockan (12 t/24 t), timmar och minuter.

- vidrör  eller  för att ändra inställningar;
- vidrör OK för att bekräfta inställningen och börja ändra nästa inställning;

- vidrör  för att gå tillbaka;
- när du väljer visningsläge för klockan (12t/24t), vidrör  eller  gör inget under 10 sekunder för att avbryta.

vidrör OK för att bekräfta och spara inställningarna. I 12 t-läget visas "FM" för 1-12 timmar och "EM" för 13-24 timmar.

Du kan bara ställa in tiden när produkten är i standby- eller funktionsläge och automatiska program samt timern inte är i gång. I annat fall kommer du när du vidrör och hålla kvar fingret på sensorn höra ett [fel-] pip och inte kunna ändra den aktuella tiden.

Belysning

Sensorns  funktion är oberoende av ugnens övriga funktioner och inverkar inte på dem eller på andra inställningar.  Sensorn är inaktiv i ett standbyläge.

Ugnens belysning tänds:

- när du vidrör  —under 30 sekunder;
- när du vidrör och håller kvar fingret på  under 3 sekunder— fram tills enheten inträtt in i standbyläge när du använder uppvärmningsfunktionen eller under 30 sekunder när du använder ett förinställt program; när snabbuppvärmning är klar — i 30 sekunder.

när du öppnar luckan — tills luckan stängs, men inte längre än 10 minuter.

Du kan när som helst trycka på  för att släcka belysningen.

Kylfläkt

Kylfläktens funktion är oberoende av inställda funktioner och produktens status. Kylfläkten startar när ugnens temperatur stiger över 50 grader, och stängs av när temperaturen sjunker under 50 grader.

Termostat

Termostatsymbolen (alldeles intill ugnstemperaturen) anger värmeelementens driftstatus. Om något av värmeelementen är i drift tänds -symbolen. Symbolen släcks om inget av värmeelementen är på (t.ex. när ugnen har uppnått önskad temperatur och värmeelementen stängs av tills temperaturen sjunker).

ANVÄNDNING

Ugnsfunktioner

vidrör  för att välja uppvärmningsfunktioner. Du kan använda följande kontroller:

 – öppna menyn med förinställda program (rensa obekräftade inställningar);

 – öppna timermenyn (rensa obekräftade inställningar);

← – gå tillbaka. Om du befinner dig i huvud-displayen – rensa inställningar och gå in i driftsläge.

^, v – navigera menyn;

OK – bekräfta

[gör ingenting under 20 sekunder] - Om du inte gör någonting under 20 sekunder, rensas inställningarna och enheten går in i driftsläge.

Textdisplayen (vänster) visar meddelandet "Välj uppvärmningsfunktion >" och ">" blinkar. Uppvärmningsfunktioner visas sekventiellt. Standardfunktionen är matlagning med fläkt. Observera: Grillfunktioner visas bara hos enheter som har grillfunktionen. Av de tre tillgängliga rengöringsfunktionerna visas endast den aktiva funktionen, beroende på pyrolysinställningarna.

I tillägg till medföljande funktioner visas olika teckensymboler för ugnskammaren som återspeglar den valda uppvärmningsfunktionen. Vidrör ^ eller v för att välja och sedan OK för att bekräfta.

När du har gjort ditt val visas det på vänster sida samtidigt som den tomma sidan inte visar något alls. Standardinställd ugnstemperatur blinkar. Vidrör ^ eller v gör att justera temperaturen och sedan Ok för att bekräfta.

Om kötttermometern upptäcks, kommer enheten att be dig välja temperatur. Vidrör ^ eller v för att justera den standardinställda temperaturen på 80°C för kötttermometern och sedan OK för att bekräfta. Detta steg utelämnas om kötttermometern inte de teckteras.

Ugnsbelysningen är på och du kan använda sensorerna ←| och . Övriga funktioner startar 5 sekunder efter bekräftelse.

[Tidslängd |↔]-symbolen visas och visar den tid som har förlupit.

Du kan när som helst avbryta ett uppvärmningsprogram Vidrör:

 – du kan välja förinställda program;

① – standbyläge.

Ställ in timern för att se om ugnen är på/av. Timern påverkar inte den funktion som är vald.

Vidrör  för att välja en ny uppvärmningsfunktion (en redan aktiv uppvärmningsfunktion avbryts inte). Vald funktion och temperatur visas automatiskt. Nytt val av funktion och temperatur måste bekräftas

ANVÄNDNING

Översikt över ugnens funktioner, ugnselement, möjliga temperaturer och standardinställningar.

Funktionsbeskrivning	Ugnsfunktioner	Temperatur [°C]		Förinställd temperatur [°C]	Nivå nedifrån
		min.	Max.		
Över-undervärme	Undervärme + övervärme	30	280	180	3
Kaka	Undervärme + övervärme + varmluft	30	280	170	3
Grill	Grill + grillspett	30	280	280	4
Turbogrill	grill + övervärme + fläkt + grillspett	30	280	200	2
Supergrill	grill + övervärme + grillspett	30	280	280	4
Varmluftsfunktion	Varmluft + fläkt	30	280	170	3
ECO varmluft	Varmluft + fläkt	30	280	170	3
Pizza	Varmluft + undervärme + fläkt	30	280	220	2
Övervärme	Övervärme	30	240	180	-
Undervärme	Undervärme	30	240	200	-
Rengöring: Akvalytisk funktion*	Undervärme + övervärme	30	280	90	-
Ångrengöring*	Undervärme	30	240	50	-
Pyrolyсреngöring*	Grill + undervärme	-	-	480	-

*tillgänglig rengöringsfunktion beror på modellen

ANVÄNDNING

Snabbuppvärmning av ugnskammaren.

När du väljer uppvärmningsfunktionen och temperaturen blir snabbuppvärmningsfunktionen tillgänglig. Du kan använda den fram tills den inställda temperaturen är uppnådd. När du vidrör sensorn för snabbuppvärmning visas ◀| -symbolen. När den inställda temperaturen har uppnåtts släcks ◀| och ugnsbelysningen tänds under 30 sekunder och du hör slutsignalen för snabbuppvärmningen. Den inställda uppvärmningsfunktionen återupptas och den inställda temperaturen upprätthålls.

Snabbuppvärmning och timer.

A) Ställ in timern innan du använder snabbuppvärmning:

- om du bara ställer in "Tillagningstid" startar snabbuppvärmningen direkt;
- Om du ställer in "Tillagningstid" och "Sluttid" startar snabbuppvärmningen i början av programmet, ◀| -symbolen visas dock omedelbart fram tills den inställda temperaturen har uppnåtts.

Användning av "Snabbuppvärmning" påverkar inte "Tillagningstid".

B) Ställ in timern (vidrör ⌚) när du använder snabbuppvärmning — snabbuppvärmning pausas fram tills du har ställt in timern. När du ställer in timern fortsätter funktionen i normala fall som under post "A)".


Köttermometer

Om du kopplar in köttermometern innan du väljer uppvärmningsfunktionen, kan du ställa in köttermometern omedelbart efter att ha ställt in ugnsfunktionen.

Obs:

Stektermometer uttag skyddas av ett lock.

Avlägsna uttagets lock för att kunna sätta in stektermometer.



Du kan ansluta köttermometern när som helst. 🔥 -symbolen kommer att visas och standardvärdet 80°C kommer att blinka på temperaturdisplayen. Vidrör ^ eller v för att justera temperaturen och vidrör sedan Ok för att bekräfta. Ugnen fortsätter att använda den tidigare inställningarna fram tills du bekräftar köttermometerinställningen (om du kopplar ur köttermometern innan du bekräftar temperaturen, återgår ugnen till det tidigare läget). Aktivering av köttermometern ändrar inte inställningarna för ugnstemperaturen.

När du bekräftar inställningen av köttermometern, kommer ugnen att använda den inställda temperaturen fram till den önskade temperaturen har uppnåtts. Då stängs värmen av och du kommer att höra [sluttids-] en signal.

ANVÄNDNING

Ifall du kopplar ur köttermometern under pågående drift (efter att du har bekräftat köttermometerns temperatur) kommer det att förorsaka ett fel (köttermometern kan komma att skadas). Du kommer att höra en signal och programmet kommer att avslutas.

Köttermometer och timer:

Om du använder köttermometer och timer simultant, fortsätter ugnen att vara i drift fram tills första villkoret för programavslut har uppnåtts, d.v.s. fram tills köttermometerns temperatur har uppnåtts eller tillagningstiden är slut.

Rekommenderade temperaturinställningar för köttermometer

Köttsort	Temperatur [°C]
Fläskkött	85 - 90
Nötkött	80 - 85
Kalvkött	75 - 80
Lamm	80 - 85
Vilt	80 - 85

Viktigt! Använd endast den köttermometer som är avsedd för denna ugn.

Justera temperaturen under ugnsdriften

Under drift visas ugnstemperatur och köttermometerns temperatur (vid användning). Vidrör  en gång för att visa ugnstemperatur och köttermometerns temperatur. Vidrör igen för att ställa in ugnstemperatur — och sedan en gång till för att ställa in köttermometerns temperatur (vid användning). Vidrör  och  för att justera temperatur. Vidrör OK för att spara temperaturinställningen, eller vidrör  för att avbryta och låta den tidigare inställda temperaturen kvarstå.

Timer

Vidrör  för att tillgå timerinställningar. Din ugn har en timerfunktion som inte påverkas av andra inställningar. Du kan ställa in "Tillagningstid" eller "Sluttid" och "Tillagningstid". Vidrör  för att ställa in "Äggklocka" -> Tillagningstid -> Sluttid.

Äggklocka.

Klockan räknar ned den tid som har gått. När nedräkningen är klar hörs ett [timerlarm]. Timerns funktion är inte beroende av andra funktioner. När du använder äggklockan under ett förinställt program påverkas inte programmet.

Vidrör  för att ställa in äggklockan.  -symbolen "Äggklocka" kommer att börja blinka. Nu visas 0:00 (eller den tidigare inställningen) i stället för aktuellt klockslag. Vidrör  eller  för att justera inställningar. Vidrör  eller gör ingenting under 5 sekunder för att avbryta och behålla tidigare inställningar eller vidrör  för att bekräfta och spara inställningarna.

När du vidrör , visas indikatorn "Äggklocka", men displayen visar den aktuella tiden igen.

Du kan ändra klockans inställningar på liknande sätt (displayen visar hur lång tid det är kvar till larmsignalen). Om du vill avaktivera klockan ställer du in "0:00" och bekräftar. Timerindikatorerna  slocknar och timern är avstängd.

Tryck en gång på  för att se hur lång tid det är kvar till larmsignalen.

Tryck på valfri sensor för att återställa klocklarmet. Du kan ställa in timern på max 2 timmar.

ANVÄNDNING

Tidsinställd funktion

En tidsinställd funktion innebär att du ställer in tiden efter vilken produkten stängs av automatiskt. Du kan ställa in tiden från 1 minut till 10 timmar.

Vidrör  två gånger för att justera "Tillagningstid" (Inställningarna för "Äggklockan" visas först och sedan "Tillagningstiden"). -symbolens indikatorlampa blinkar och "0:00" visas (eller resterande tid tills produkten stängs av om funktionen har ställts in tidigare). Vidrör  eller  för att justera inställningar. Vidrör  eller gör ingenting under 5 sekunder för att avbryta och behålla tidigare inställningar, eller vidrör  för att bekräfta "Tillagningstid" och starta nedräkning. -symbolen visas. -symbolen och "Sluttid" blinkar i 5 sekunder, därefter slocknar -symbolen och displayen visar aktuell tid. Timerns och ugnens funktioner kan ställas in separat. Du kan även ändra ugnens funktioner medan timern räknar ner. Timern fortsätter räkna ner oberoende av om någon ugnsfunktion är aktiverad. Snabbuppvärmningsfunktionen påverkas inte heller. Timern kan avaktiveras genom att du ställer tiden på 0:00.

När tillagningstiden väl är slut kommer du att höra en [klar] pipton. Alla värmeelement är fränkopplade. Stäng av larmet så här:

-Tryck en gång på valfri sensor för att återställa alla funktionsinställningar, temperaturer och för att tända belysningen under 30 sekunder.

-Tryck två gånger på  för att ställa in en ny tid och fortsätta tillagningen med aktuell temperatur och aktuella inställningar.

Automatic operation

Du kan ställa in produkten så att tidsinställda funktioner fördröjs och tillagningen avslutas vid en bestämd tidpunkt.

Då ska du först ställa in tillagningstiden (samma som tidsinställd funktion). Tryck på

 för att bekräfta tidsinställningen. Symbolen  tänds och symbolen  börjar blinka. Displayen kommer att visa "Sluttid" (beräknad som "Starttid" + "Tillagningstid"). Tryck på  inom 5 sekunder för att flytta fram sluttiden (och fördröja starttiden). Vidrör  eller  för att justera. Vidrör ,  eller gör ingenting under 5 sekunder för att avbryta eller vidrör OK för att bekräfta. När du har bekräftat sluttiden lyser symbolen  och  med fast sken och aktuell tid visas på displayen igen.

 och -indikatorerna är aktiverade under nedräkningen till "Starttid". När nedräkningen är klar släcks symbolen  och ugnen startar uppvärmningen för inställd tillagningstid.

Tryck på  för att se eller ändra på den inställda tillagningstiden. Tryck en gång på sensorn för att ställa in timern, tryck igen för att ställa in tillagningstiden och tryck en tredje gång för att ställa in sluttiden. Om du vill ta bort tillagningstiden och sluttiden ställer du tillagningstiden på 0:00.

Du kan justera sluttiden mellan (aktuell tid + tillagningstid + 1 minut) och (aktuell tid + tillagningstid + 10 timmar). Du kan ändra tillagningstiden (när sluttiden är inställd) från 0:00 till (tillagning – aktuell tid – 1 minut).

Nedräkning för tillagningstid

Enheten gör en nedräkning till tillagningstid. Aktuell tillagningstid visas på den nedre raden tillsammans med -symbolen "Tillagningstid". Tillagningstiden rensas när enheten är i standbyläge.

Under tidsberäknad drift (förinställda program eller timer) visas den återstående tiden till nästa steg (ingen -symbol), d.v.s. tiden som återstår till "Starttid" och "Sluttid". Vidrör och håll kvar  under 3 sekunder för att se hur mycket tid som har gått. Vidrör och håll kvar i 3 sekunder för att se återstående tid.

ANVÄNDNING

Barnlås

Barnlåset  har tagits fram för att förhindra barn från att ändra ugnsinställningarna.

När barnlåset är aktiverat kommer det att pipa om någon kontroll vidrörs. Aktiva sensorer:

- Vidrör  för att avaktivera barnlåset.

- Vidrör  för att gå in i standbyläge.

Aktivera barnlåset.

Ställ **vredet för val av ugnsfunktioner** på **0**, tryck på  och håll intryckt i 3 sekunder. Du hör [bekräftelse 2] piptonen.

Inaktivera barnlåset.

Ställ **vredet för val av ugnsfunktioner** på **0**, tryck på  och håll intryckt i 3 sekunder. Du hör [klar] piptonen.

När ugnen är i standbyläge och barnlåset är aktiverat är -sensorn inaktiverad.

Lucka

Ugnsluckan måste vara stängd när ugnen är i gång.

Om luckan öppnas medan ugnen är i gång stängs värmeelementen av och belysningen tänds. Om luckan är öppen längre än 30 sekunder hörs en ljudsignal som varnar för att luckan är öppen. Tryck på valfri sensor eller stäng luckan för att stänga av ljudsignalen. Om du öppnar luckan påverkas inte temperaturen eller tidsinställningarna, men om du lämnar luckan öppen längre än 10 minuter kommer alla program att stängas av.

Att begränsa funktionstiden

Om ugnen har en uppvärmningsfunktion aktiv en längre tid, kopplas värmelement ur för att säkerställa säkerhet, vilket visas i exemplet nedtill. Enheten växlar till standby när programmet är färdigt.

Exempel: Om ugnens temperatur är 200°C stängs uppvärmningen av efter 3 timmar. Om temperaturen är 100°C stängs den av efter cirka 10 timmar.

Detta förhindrar överhettning.

Förinställda program

Förinställda program är förinställda uppvärmningsfunktioner, inklusive tid, temperatur och tider för speciella matlagningsapplikationer. Förinställd programtemperatur och -tid kan justeras. Justering av äggklockan påverkar inte ett förinställt program. Menynavigering:

^, v – gå till annan menypost; menyposter roteras i en loop;

OK – bekräfta;

 – öppna menyn med förinställda program (rensa obekräftade inställningar)

 – öppna menyn uppvärmningsfunktioner (rensa obekräftade inställningar)

 – öppna timermenyn (rensa obekräftade inställningar);

< – gå tillbaka. Om du befinner dig i huvuddisplayen – rensa inställningar och gå in i driftsläge.

[gör ingenting under 20 sekunder] - Om du inte gör någonting under 20 sekunder, rensas inställningarna och enheten går in i driftsläge.

Välja ett förinställt program.

Vidrör  för att välja ett förinställt program.

Den aktuella ugnsinställningen kommer att rensas, värmeelementen stängs av, och du kan välja ett förinställt program.

Textdisplayen (vänster) visar meddelandet "Välj programgrupp >" och ">" blinkar. Till höger visas tillgängliga programgrupper:

Kött

Fjäderfä

Pizza

Frysta produkter

Bakning

Bakning vid låg temperatur

Extra program

När du bekräftar, visas den valda gruppen till vänster. ">" fortsätter att blinka. Förin

ANVÄNDNING

ställda program inom den valda gruppen visas till höger.

När du bekräftar, visas det förinställda programmet till vänster.

Ändra inställningar

Om kötttermometern är inkopplad när du väljer ett förinställt program som inte använder kötttermometer, visas meddelandet "Koppla ur kötttermometer" i textområdet till höger. Du har då 1 minut på dig att koppla ut kötttermometern. Om kötttermometern fortfarande är inkopplad, rensas alla programinställningar och enheten försätts i driftsläge. Om du kopplar ur kötttermometern inom 1 minut, avlägsnas meddelande "koppla ut kötttermometern" och du går till nästa steg.

Om kötttermometern inte är inkopplad men du väljer ett förinställt program som använder kötttermometer, visas meddelandet "sätt i kötttermometer eller välj vikt" i textområdet till höger. Meddelandet försvinner när du sätter i kötttermometern och fortsätter till nästa steg. När du vidrör $\wedge$ eller $\vee$, kommer "välj vikt och vidrör OK" att visas och du gör på samma sätt som med ett vikt baserat program. Om du inte gör någonting under 1 minut, eller om du sätter i kötttermometern kommer enheten att gå in i driftsläge.

Om du har valt ett viktbaserat program (t.ex. kyckling), kommer "välj vikt och vidrör OK" att visas och du kan välja önskad vikt. Vikt anges i kg i enlighet med konventionen i det valda språket. Om ingen vikt väljs inom 1 minut går enheten in i driftsläge.

Starta program utan snabbuppvärmning

När du har ställt in alla nödvändiga inställningar kommer meddelandet "vidrör OK för att starta program" att visas. Du har 1 minut på dig att vidröra OK, i annat fall rensas inställningarna och enheten går in i standbyläge.

När du har vidrört OK, används förinställda

program som temperatur och uppvärmningsfunktion och programmet startar. Meddelandet "Program kör" kommer att visas.

Starta program med snabbuppvärmning

När du har ställt in alla nödvändiga inställningar kommer meddelandet "vidrör OK för att förvärma ugnen" att visas. Du har 1 minut på dig att vidröra OK, i annat fall rensas inställningarna och enheten går in i standbyläge.

När du vidrör OK tillämpas uppvärmningsfunktionen och temperaturen och snabbuppvärmningen ($\leftarrow$ visas) och meddelandet "Ugnen föruppvärms" visas.

När temperaturen i det förinställda programmet uppnått använder programmet uppvärmningselement för det förinställda programmet och fortsätter hålla temperaturen. $\leftarrow$ -symbolen blinkar, och slutsignalen för föruppvärmning ljuder. Meddelandet kommer att visas till höger: ugnen varm, sätt in maten och vidrör OK. Om du inte vidrör OK under 1 minut kommer enheten att gå in i driftsläge.

När du vidrör OK, startar tillagningstiden och de förinställda programinställningarna används, indikatorn för snabbuppvärmning slocknar och meddelandet "Programmet kör" visas.

Programavslut

När tillagningstiden är över, ljuder signalen för sluttid och textmeddelanden rensas. Tryck på valfritt reglage för att stänga av larvet. När du vidrör , kan du ställa in tillagningstid och fortsätta laga mat med samma inställningar för uppvärmningsfunktion och temperatur. När du vidrör någon annan kontroll, går enheten in i driftsläge.

ANVÄNDNING

Rengöringsprogram

Rengöringsprogrammet hittar du under "Uppvärmningsfunktioner" men det fungerar ungefär som förinställda program. Du kan välja följande uppvärmningsfunktioner:

- Pyrolysgöring (beroende på modell)
- Rengöring

Rengöring:

Förinställt rengöringsprogram: temperatur 90°C, övervärme + undervärme, tillagningstid= 30 minuter utan snabbuppvärmning. 'Rengöringssymbolen'  visas.

Meddelandet "Tillsätt 50 cl vatten och vidrör OK för att starta" visas.

Akvatisk emaljerad ugn (markerad med bokstäverna **Qa**).

Häll 50 cl (två glas) vatten i ugnens botten.

Standard emaljerad ugn (markerad med bokstaven **Q**).

Sätt in brötplåten i det lägsta läget och håll i 25 cl (ett glas) vatten i den.

"Rengöring" visas i displayen.

Du kan ändra inställningarna för förinställt rengöringsprogram.

Pyrolysgöring

Programmet "Pyrolysgöring" har inga speciella krav. Meddelandet "Avlägsna alla föremål ut ugnen och vidrör OK".

Inställningen måste bekräftas inom 10 minuter.

När du har bekräftat visas detta meddelande: "Välj tid för pyrolysgöring" och alternativen utgörs av: 90 minuter, 120 minuter och 150 minuter. Använd kontrollen för att göra ditt val.

När du bekräftar kontrolleras ugnsluckans status. Om luckan är öppen visas meddelandet "Stäng ugnsluckan och vidrör OK för att starta." Om ugnsluckan är stängd visas meddelandet: "Vidrör OK för att starta pyrolysgöring". Du har 10 minuter på dig att vidröra OK för att stänga luckan och bekräfta.

Pyrolysgöring startar. Ugnsluckan låses.

Symbolerna  och  visas. Den övre grillvärmaren och undervärmaren verkar med temperaturinställningen 480°C och kylfläkten med hastighet 2. Temperaturen ställs in på 465°C och bottenvärmaren verkar växelvis. Meddelandet "Varning! Pyrolysgöring!"

30 minuter före sluttiden stängs all värme av, temperaturen ändras till "---°C" och meddelandet ändras till "Nedkylning."

Enheten beräknar utifrån nedkylningshastigheten den återstående tiden och visar den tid som återstår till pyrolysgöring.

Luckan låses upp när temperaturen är lägre än 150 grader.

Kylfläkten saktar ned till hastighet 1.

Inga inställningar kan ändras under pyrolysgöring och du kan inte fortsätta laga mat med dessa inställningar. När du stänger av varningssignalen övergår produkten alltid i funktionsläget. Tryck på  för att avsluta pyrolysgöringen.

Om det sker ett strömavbrott under pyrolysgöringen, börjar enheten kylas ned och låser sedan ugnsluckan.

När du vidrör  för att avbryta pyrolysgöring, börjar enheten kylas ned och låser sedan upp ugnsluckan. När ugnsluckan låses upp växlar enheten till standbyläge.

När du vidrör OK för att starta pyrolysgöring och öppnar dörren innan den har låsts kommer det att ljuda en signal [öppen ugnslucka] och pyrolysgöringen avbryts.

ANVÄNDNING

Inställning

Tryck på  och  samtidigt för att gå till inställningsmenyn. Produkten måste vara igång för att inställningsmenyn ska kunna öppnas.

Menynavigering:

^, v – Gå till annan menypost, menyposter roteras i en loop.

OK – Bekräfta.

 – Öppna menyn med förinställda program (rensa obekräftade inställningar).

 – Öppna menyn ugnsfunktioner (rensa obekräftade inställningar).

 – Öppna timermenyn (rensa obekräftade inställningar); när du vidrör

< – Gå tillbaka. Om du befinner dig i huvud-displayen – rensa inställningar och gå till funktionsläget.

[Gör ingenting under 20 sekunder] - Om du inte gör någonting under 20 sekunder, rensas inställningarna och produkten går till funktionsläget.

Inställningar visas till vänster och tillgängliga alternativ till höger.

- 1. Språk
- 2. Belysning
- 3. AutoDoor Open
- 4. Bakgrundsbelysning
- 5. Hantera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (tillval)
- 6. Service
- 7. Fabriksinställningar

1. Språk

"Välj språk" visas till vänster Tillgängliga språkval visas till höger. Vidrör ^, v böra att ändra språk. Vidrör OK för att bekräfta ditt val. Meddelandet "Välj språk" och "Vidrör OK för att bekräfta" kommer att visas på det språk du har valt.

Vidrör ^ eller v för att återgå till språkavsnittet. Vidrör < för att återgå till det aktuella standardspråket. Vidrör OK för att spara standardspråket och återgå till inställningsmenyn.

2. Belysning

"Välj ljusinställning" visas till vänster Tillgängliga val visas till höger: Kontinuerlig belysning och ECO. Standardinställningen är den aktuella inställningen och fabriksinställningen är: ECO-läge Vidrör OK för att spara den aktuella inställningen och återgå till konfigurationsmenyn.

Enhetsspecifikationen förutsätter att ECO används. Under "Kontinuerlig belysning" tänds belysningen:

- när luckan är öppen;
- under uppvärmningsfunktion

3. AutoDoor Open -funktionen

Funktionen öppnar ugnsluckan när du rör vid handtaget. Funktionen har två olika alternativ – en gång och alltid. I läget en gång kan du bara öppna luckan en enda gång genom att röra vid handtaget. Ugnsluckan kommer inte att öppnas om du rör vid handtaget en gång till. Funktionen är bara tillgänglig medan ugnsfunktioner är igång.

I alltid-läget öppnas ugnsluckan varje gång du rör vid handtaget. Funktionen är tillgänglig när ugnsfunktionerna är igång och när produkten är igång.

VIKTIGT: AutoDoor Open -funktionen fungerar inte när ugnen är avstängd (i standby-läget, när klockan visar aktuell tid).

När produkten är igång aktiverar du Auto-door open-funktionen genom att samtidigt trycka på  och  för att öppna inställningsmenyn och väljer där AutoDoor Open. Där finns tre alternativ på displayens högra sida:

- Alltid
- En gång
- OFF (funktionen är avstängd).

Tryck på ^, v för att göra ditt val. Tryck på OK för att bekräfta valet och gå tillbaka till inställningsmenyn.

ANVÄNDNING

Öppna ugnsluckan genom att röra vid metallremsan på luckans handtag. Beröringen måste vara minst 0,5 sekunder. Handtaget är så känsligt att du kan öppna luckan med handen eller en klädd del av kroppen, exempelvis armbågen eller knäet.

Du kan alltid öppna ugnsluckan på vanligt sätt genom att dra i handtaget, även om Autodoor open-funktionen är aktiv.

Observera: När Autodoor open-funktionen är inställd på alltid, är det lätt att ugnsluckan öppnas oavsiktligt. Vi rekommenderar att du har barn under ständig uppsikt eller att du inaktiverar Autodoor open-funktionen.

Om strömmen stängs av och sedan sätts på igen fortsätter produkten vara avstängd.

4. Bakgrundsbelysning

"Välj visningsläge" visas till vänster. Tillgängliga val visas till höger: Driftsläge, standbyläge, nattläge. När du bekräftar kommer du att se "Ljusstyrka för driftsläge" eller "Ljusstyrka för standbyläge" eller "Ljusstyrka för nattläge", beroende på vilket val du gör. Till höger kommer du att se den aktuella ljusstyrkan uttryckt i procentandelar "100 %." Vidrör $\wedge$, $\vee$ för att justera ljusstyrka och vidrör OK för att bekräfta. Vidrör $\lt$ för att återgå till den föregående menyn.

När du justerar ljusstyrka förblir den aktuella bakgrundsbelysningens ljusstyrka densamma fram tills du bekräftar.

Standardvärden för drift/standby/nattläge är 80 %, 45 %, 30 %.

5. Ljusstyrka för luckans handtag

Gäller endast enheter med bakgrundsbelyst handtag. "Ställ in ljusstyrka för handtaget" kommer att visas till vänster. Till höger kommer du att se den aktuella ljusstyrkan uttryckt i procentandelar "100 %." Vidrör $\wedge$, $\wedge$ för att justera ljusstyrka och vidrör OK för att bekräfta. Vidrör $\lt$ för att återgå till den föregående menyn.

När du justerar ljusstyrka förblir den aktuella bakgrundsbelysningens ljusstyrka oförändrad fram tills du bekräftar.

Standardvärdet för ljusstyrkan i handtagets bakgrundsbelysning är 75 %.

6. Tjänster

Tjänstemenyen är endast för informationsändamål och inga inställningar kan justeras.

Vidrör $\wedge$ eller $\vee$ för att gå igenom alla poster och vidrör OK eller $\lt$ för att gå tillbaka.

Menyval:

Styrningens programversion

Strömmodulens programversion

Aktuellt fel:

Tidigare fel:

Lista över fel:

- tom display – inget fel;
- E0 – fel på temperatursensor
- E1 – fel på stektermometersensor

7. Fabriksinställningar

Detta meddelande kommer att visas: Återställ till fabriksinställningarna? Vidrör OK för återställning till fabriksinställning och för att gå tillbaka eller $\lt$ för att avbryta och gå tillbaka. Beröringssensorerna $\wedge$ och $\vee$ är inaktiva. När du återställer till fabriksinställningarna, rensas alla inställningar för program, äggklocka och tidsinställning.

Fabriksinställningar:

- Språk Engelska;
- bakgrundsbelysningens ljusstyrka: 80 %/45 %/30 %;
- Bakgrundsbelysning: ECO
- Ugn ECO
- Klocka 24h (aktuell tid blir oförändrad).

ANVÄNDNING

Smellcatalyst

En Smellcatalyst (luktkatalysator) avlägsnar lukten som kommer ur ugnen under tillagning och rengöring. Denna smell catalyst startar automatiskt under pyrolysurengöringen.

Smellcatalyst kan bara aktiveras när ugnsfunktionen är igång. Aktivera Smellcatalyst genom att trycka på sensor  och hålla den intryckt i 3 sekunder tills bokstaven C för ugnens temperatur ändras till ett litet c. Inaktivera Smellcatalyst genom att trycka på sensor  och hålla den intryckt i 3 sekunder tills ugnstemperaturens lilla c ändras tillbaka till stora C. Smellcatalyst inaktiveras även när ugnsfunktionerna stängs av (om du stänger av ugnen eller när inställd tillagningstid är över). Om du vill starta smell catalyst igen måste du aktivera den manuellt. Om du använder ett automatiskt program och trycker på sensorn  och håller den intryckt kommer visningen av C att ändras, men smell catalyst aktiveras inte innan uppvärmningen startas under det automatiska programmet.

Funktionen Smellcatalyst påverkas inte om du väljer en annan ugnsfunktion, justerar temperaturen eller tillagningstiden.

VIKTIGT: Smellcatalyst -funktionen kan inte aktiveras för snabbuppvärmnings- och upptiningsfunktionerna.

GRILLSTEKNING

Användning av grill

Grillprocessen görs genom användande av infraröda strålar på en maträtt. Infraröda strålar emitteras av ugnens glödande värmeanordning.

För att aktivera grillfunktionen ska man:

- Välja en av värmefunktionerna grill.
- Värma upp ugnen i ca. 5 minuter (med stängd ugnslucka).
- Placera en bakplåt med maträtt i ugnen på en lämplig arbetsnivå. Om man grillar på grillgaller ska man placera en plåt under grillgallret - för fett som ska droppa ner.
- Stänga ugnsluckan.

För grill och Supergrill ska temperaturen ställas in på 220°C, och för funktion grill med fläkt ska temperaturen ställas in på högst 190°C.

Observera!

När grillfunktionen används ska ugnsluckan vara stängd.

När man använder grillfunktionen kan några delar av ugnen bli heta. Därför rekommenderas det att inte låta barnen komma nära ugnen.

AVÄNDNING AV UGNEN - PRAKTISKA RÅD

Bakning

- Vi rekommenderar att du gräddar kakor på de bakplåtar som medföljer spisen från fabriken.
- När du använder varmluftfunktionen behöver du inte förvärma ugnen.
- Kontrollera kakan med en provsticka innan du tar ut den ur ugnen.
- (Om kakan är färdig ska provstickan vara torr och ren när du tar upp den ur kakan.)
- Vi rekommenderar att du låter kakan stå kvar i ugnen i ca 5 minuter efter det att du stängt av ugnen.
- Temperaturangivelserna för bakning är endast vägledande värden, de kan regleras allt efter egna erfarenheter.

Stekning av kött

- Stekning i ugn rekommenderas vid större köttmängder (över 1 kg). Mindre köttbitar tillagas på spisen.
- Det rekommenderas att du använder eldfasta fat till stekning. Även fatens handtag bör vara eldfasta.
- När du använder grillen rekommenderar vi att du ställer en bakplåt med lite vatten i på den nedersta falsen.
- Vänd köttet minst en gång när halva stektiden har gått. Några gånger under stekningen kan du även ösa köttet med stekskyn som bildas under stekningen.

AVÄNDNING AV UGNEN - PRAKTISKA RÅD

ECO uppvärmning

- ECO uppvärmning är en optimerad funktion för att spara energi under tillagningen.
- Du kan inte förkorta tillagningstiden genom att ställa in en högre temperatur, vi rekommenderar inte att du förvärmer ugnen.
- Ändra inte temperaturinställningen under tillagning och öppna inte ugnsluckan.

Rekommenderad inställning för ECO uppvärmning

Maträtt	Ugnsfunktioner	Temperatur (°C)	Nivå	Tid i minuter
Sockerkaka		180 - 200	2 - 3	50 - 70
Jästkaka / pundskaka		180 - 200	2	50 - 70
Fisk		190 - 210	2 - 3	45 - 60
Nötkött		200 - 220	2	90 - 120
Fläskkött		200 - 220	2	90 - 160
Kyckling		180 - 200	2	80 - 100

TESTRÄTTER. I enlighet med standard EN 60350-1.

Bakning

Maträtt	Tillbehör	Nivå	Uppvärmning	Temperatur (°C)	Bak-/stek-tid ²⁾ (min.)
Småkakor	Bakplåt	4		160 ¹⁾	29 - 32 ²⁾
	Bakplåt	4		155 ¹⁾	31 - 34 ²⁾
	Bakplåt	3		150 ¹⁾	34 - 37 ²⁾
	Bakplåt Grillplåt	2 + 4 2 – bakplåt eller grillplåt 4 – bakplåt		150 ¹⁾	40 - 43 ²⁾
Mördeg	Bakplåt	3		150 - 160 ¹⁾	30 - 40 ²⁾
	Bakplåt	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Bakplåt	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Bakplåt Grillplåt	2 + 4 2 – bakplåt eller grillplåt 4 – bakplåt		160 - 175 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
Mjuk kaka utan fett	Galler + svart kakform diameter 26 cm	2		170 - 180 ¹⁾	38 - 46 ²⁾
Äppelpaj	Galler + 2 svarta kakformar diameter 20 cm	2 svarta kakformar placerade diagonalt, bak till höger och fram till vänster		180 - 200 ¹⁾	50 - 65 ²⁾

¹⁾Förvärmning 5 minuter, använd inte snabbvärmningsfunktionen.

²⁾Tiderna gäller för maträtter som sätts in i en kall ugn.

TESTRÄTTER. I enlighet med standard EN 60350-1.

Grilla

Maträtt	Tillbehör	Nivå	Uppvärmning	Temperatur (°C)	Tid (min.)
Varm macka av ljust bröd	Galler	4		220 ¹⁾	3 - 7
Hamburgare	Galler + stekplåt (för att samla upp droppande fett)	4 – galler 3 – stekplåt		220 ¹⁾	1:a sidan 13–18 2:a sidan 10–15

¹⁾Förvärm i 8 minuter, använd inte snabbvärmningsfunktionen.

Undervärme

Maträtt	Tillbehör	Nivå	Uppvärmning	Temperatur (°C)	Tid (min.)
Hel kyckling	Galler + stekplåt (för att samla upp droppande fett)	2 – galler 1 – stekplåt		180–190	70–90
	Galler + stekplåt (för att samla upp droppande fett)	2 – galler 1 – stekplåt		180–190	80–100

Tiderna gäller för maträtter som sätts in i en kall ugn. Minska tiden med cirka 5–10 minuter om ugnen är förvärmad.

UGNENS RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Regelbunden skötsel och rengöring förlänger märkbart ugnens felfria funktion.



Stäng av ugnen innan den ska rengöras. Börja inte rengöra ugnen innan den har svalnat.


- Rengör ugnen efter varje användning. Under rengöring tänds ugnsbelysningen så att du ser ugnens insida bättre.
- Använd bara varmt vatten med lite diskmedel för att rengöra ugnens insida.
- Använd aldrig starka, repande rengörings- och putsmedel. Använd alltid rekommenderade ugnsrengöringsmedel.

Viktigt!


Använd endast varmt vatten med lite flytande diskmedel när du rengör ugnens framsida. Använd inte tvättpulver eller krämer.

Byte av ugnens halogenlampa

Innan du byter halogenlampan ska du försäkra dig om att elkontakten är utdragen för att förhindra att du får elstötar.



Ugnsbelysning




1. Dra ut kontakten.
2. Ta bort hyllor och plåtar ur ugnen.
3. Om ugnen har fästen för teleskoparmar ska de också tas bort.
4. Använd en vanlig skruvmejsel för att lirka bort lamphuset, ta bort det, diska det och torka det torrt.
5. Dra ut halogenlampan genom att dra den nedåt med hjälp av en trasa eller ett papper. Byt halogenlampa om det behövs.
 - spänning 230 V
 - effekt 25 W
6. Sätt tillbaka lampan i sockeln.
7. Sätt tillbaka lamphuset.

Observera: Rör INTE vid halogenlampan direkt med fingrarna!

UGNENS RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Ugnar har gallerskenor av ståltråd som är lätta att ta bort. De kan tas bort för rengöring genom att fästskruvarna skruvas av från skenfästet med en insexnyckel storlek 3. Sätt tillbaka skenfästet efter rengöringen. Kontrollera att fästena sitter fast ordentligt i ugnens skruvhål innan du skruvar fast fästskruvarna.



Ta bort gallerskenorna

UGNENS RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Pyrolysurengöring

Ugnen värms upp till cirka 480 C. Avlagringar efter grillning eller stekning förbränns till aska som lätt kan torkas av med en fuktig trasa.

Före pyrolysurengöringen

Viktigt!

Ta ut alla tillbehör ur ugnen (bakplåtar, galler, fästeanordningar på sidorna och teleskophyllor). Tillbehör som har lämnats kvar i ugnen kommer att förstöras helt under pyrolysurengöringen.

Viktigt!

Stektermometer uttag skyddas av ett lock. Avlägsna uttagets lock innan du kör pyrolysurengöring.

- Ta bort hårda fläckar från ugnen.
- Rengör ugnens utsida med en fuktig trasa.
- Följ instruktionerna.

Under rengöringsprocessen

- Använd inte spisen.
- Tänd inte ugnsbelysningen.
- Ugnsluckan har en spärr som förhindrar att luckan kan öppnas under rengöringen. Öppna inte luckan, då störs rengöringsprocessen.

Viktigt!

Ugnen kan bli mycket het under pyrolysurengöringen. Det innebär att även utsidorna kan bli mycket varmare än normalt. Håll därför barn på avstånd. Vissa ångor kan bildas under rengöringen. Sörj därför för god ventilation i köket.

Pyrolysurengöringsprocessen:

- Stäng ugnsluckan.
- Följ instruktionerna i avsnittet *Pyrolysurengöring*.

Viktigt!


Om ugnstemperaturen är hög (högre än vanligt) kan luckan inte öppnas.

När ugnen har svalnat kan luckan öppnas och askan torkas av med en mjuk, fuktig trasa. Byt ut trådhyllans fästen och andra tillbehör. Ugnen är klar att använda.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Demontering av ugnslucka



För att bättre komma åt ugnskammaren i samband med rengöring kan man ta bort ugnsluckan. För att göra detta ska man öppna luckan och dra upp en säkerhetsdel som finns i gångjärnen (fig. A). Därefter ska man trycka till luckan lite, lyfta och ta ut den framåt. För att montera luckan i ugnen ska man göra i omvänd ordning. Vid återplacering av luckan ska man se till att en utskärning som finns på gångjärnen placeras på gångjärnets greppavsats på rätt sätt. Efter att luckan återplacerats ska man ovillkorligen dra ner säkerhetsdelen. Om man inte drar den ner, kan det orsaka skada på gångjärnen vid försök att stänga luckan.



Uppdragning av säkerhetsdelar till gångjärn

Avmontering av det innersta glaset

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss skruvarna på luckans övre list (fig. B).
2. Använd en vanlig skruvmejsel för att försiktigt lirka loss luckans övre list på sidorna (fig. B, C).




RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

3. Därefter kan glasskivan tas bort (fig. D).

Viktigt! Risk för att glaspanelens fäste skadas. Lyft inte glaset, utan dra försiktigt ut det.

Efter rengöring upprepas beskrivningen i omvänd turordning.



FELSÖKNING

Om ett fel inträffar:

- Stäng av enheten, koppla ur strömförsörjningen i enlighet med instruktionerna som ges i tabellen nedtill, vissa smärre saker kan fixas av användaren. Kontrollera först i listan nedan innan du kontaktar reparatör eller kundtjänst.

Problem	Orsak	Åtgärd
1. Produkten fungerar inte.	Ingen ström.	kontrollera säkringen, byt om proppen har gått
2. Ugnens belysning fungerar inte.	Lös eller skadad lampa.	Byt defekt lampa (se avsnittet <i>Rengöring och skötsel</i>).
3. E0 fel	Läsfel ugnstemperatur.	Ugnen kan inte användas, kontakta närmaste serviceverkstad.
4. E1 fel	Läsfel stektermometers temperatur	Meddelandet försvinner när du kopplar loss stektermometern. Ugnen kan användas utan stektermometer.
5. Fläkten fungerar inte.	Risk för överhettning! Dra genast ut kontakten eller stäng av strömbrytaren. Låt reparera hällen på närmaste serviceverkstad.	

Om problemet inte kan lösas ska du stänga av strömtillförseln och anmäla felet.

Viktigt! Alla reparationer måste utföras av behöriga servicetekniker.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230V~ 50 Hz
Märkeffekt	3,6 kW
Mått	59,5 / 59,5 / 57,0 cm

Allmän information

Produkten uppfyller kraven i EU-standarderna EN 60335- 1; EN60335-2-6.

Informationen på elugnarnas elskyltar har angivits i enlighet med standarden EN 60350-1 / IEC 60350-1. Dessa värden har definierats under standardbelastning med aktiva funktioner: under- och övervärme (konventionell ugn) och varmluftsvärme (varmluftsgn), om dessa funktioner finns tillgängliga.

Energieffektivitetsklassen har tilldelats utifrån produktens tillgängliga funktioner enligt prioriteringen nedan:

Automatisk luftcirkulation ECO (ring-värmeelement + fläkt)	 ECO
Automatisk luftcirkulation ECO (under + övervärme + grill + fläkt)	 ECO
Automatisk luftcirkulation ECO (under + övervärme)	 ECO

Avlägsna teleskopskenorna (om produkten har sådana) när du testar elförbrukningen.

Radioenheten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överenskommelse finns tillgänglig på tillverkarens, importörens eller den auktoriserade representantens webbplats.

NO:

Gram A/S

Tel.: 22 07 26 30

www.gram.no

SE:

Gram A/S

Tel.: 040 38 08 40

www.gram.se

FI:

Gram A/S

Tel.: 020 7756 350

www.gram.fi



Gram A/S

Gejlhavegård 2B

DK-6000 Kolding

+45 73 20 10 00

www.gram.dk