



- **unterbaufähig**
- Edelstahl
- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 8 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- WaterSpinner - neue Sprüharmtechnologie
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

**Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)\***

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,9 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 48,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**EAN 5906006905361**

Technische Daten

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 544 910-1 E |
| Bauart            | freistehend     |
| Breite            | 60,0            |
| Farbe             | silber          |

Leistung

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse                                                                         | D           |
| Trocknungseffizienzklasse                                                                      | A           |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                | Eco / 198   |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                    | 44          |
| Energieverbrauch bei 100 Spülgängen                                                            | 85          |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)                                          | 0,830 / 9,9 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5   |

Ausstattung

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Steuerung                                              | elektronisch         |
| Durchlauferhitzer-Technik                              | •                    |
| Maßgedecke                                             | 14                   |
| Sprühebene                                             | 3                    |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm                      | • / 1                |
| Wasseranschluss in °C maximal                          | 25                   |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | • / - / •            |
| Höhenverstellbarer Oberkorb                            | Quickmatic = beladen |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb                          | 1                    |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar                   | - / - / -            |
| Flex-Besteckschublade                                  | •                    |
| Innenbeleuchtung                                       | 1                    |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | LED   |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Halbbeladung          | -        |
| Zonenspülen           | •        |
| Startzeitvorwahl in h | 1-24 / - |

Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 8 / 5                                                                                                                             |
| Programme                       | Auto 55–65°C / 120-210 Min.<br>Intensive 60°C / 205 Min.<br>Normal 55°C / 175 Min.<br>Eco 50°C / 200 Min.<br>Glas 50°C / 125 Min. |

Technische Daten

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte          | •               |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)                        | 815,0           |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10        |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | -               |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150             |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 845 x 598 x 600 |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93            |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50        |
| Absicherung (A)                                     | 10              |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 43,0 / 48,5     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 645 x 645 |

EAN

|  |               |
|--|---------------|
|  | 5906006905361 |
|--|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.  
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.