



#### Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0-260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

**EAN 5906006905460**

## Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | FH 694 620 E      |
| Art der Installation       | Flachschirmhauben |
| Designdetail               | Teleskophaube     |
| Breite in cm               | 90,0              |
| Farbe                      | Edelstahl         |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -  |
| EBM Papst Motor            | -                 |
| Randabsaugung              | -                 |

## Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Bedienung                             | SoftTouch |
| Display / Farbe                       | LCD / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -         |
| Fettfilter                            | 4         |

## Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtwärme in K                      | 3000                  |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen               | 3                     |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED / 2 / 3,0 (W)     |
| Dimm-Funktion                        | -                     |
| Anzahl Motoren                       | 1                     |
| Fettfilter                           | 4                     |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm              |

## Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

## Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 45,6         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A / 50,1     |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 31,9         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 42,0         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 49,8         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | F            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 261 / 645    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 46 / 64      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,4 / -      |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 261,0 / 46,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 445,0 / 57,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 645,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,9          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 353,5        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 425,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 645,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 130,8        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 6,7          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 64           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

## Technische Daten

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 2 x 3,0                   |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,22                      |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 200                       |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 260,0 - 260,0 x 899 x 303 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 8,5 / 9,7                 |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 365 x 240 x 950           |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 6                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                 |

## Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | FWK 162 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2       |
| Auslassabdeckung                    | -       |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ      | - / -   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006905460 |
|-----------|---------------|

**\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.