



- 7,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl, - h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)**

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 2,05 kWh, bei Teilbefüllung 1,10 kWh
- Lautstärke: 67 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 600 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 675 x 620 mm

**EAN 5906006952624**

Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Modell / Art.-Nr. | WTP 472 000         |
| Bauart            | Wärmepumpentrockner |

| Leistung                                    |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)  | 7,0          |
| Energieeffizienzklasse                      | E            |
| Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)2)        | -            |
| Referenzprogramm                            | Eco-Programm |
| Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh) | 2,05         |
| Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)   | 1,10         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)        | 0,5          |
| Leistungsaufnahme im Stand-by (W)           | 1,0          |
| Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)   | 190          |
| Kondensations-Effizienzklasse               | D            |
| Luftschallemission dB(A) re 1 pW            | 67           |

| Ausstattung                                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Steuerung                                    | elektronisch     |
| Schontrommel (l) / Material                  | 102,0 / verzinkt |
| Trommelreversierung                          | •                |
| Display                                      | •                |
| Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende | - / •            |
| Startzeitvorwahl in h                        | - - -            |
| Restzeitanzeige                              | •                |
| Signal bei vollem Kondenswasserbehälter      | -                |
| LED-Innenbeleuchtung                         | 1                |
| Kindersicherung                              | •                |
| Türanschlag                                  | rechts           |

| Programme / Zusatzfunktionen |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme             | 16                                                                                                                                                                                                                      |
| Bedienung Programmwahl       | Drehwähler                                                                                                                                                                                                              |
| Programme                    | Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Eco, Baumwolle Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Synthetik Extratrocken, Synthetik Schranktrocken, Wolle, Auffrischen 20V, Kühl 10V, Warm 10V, Hemden, Sport, Bettwäsche, Jeans, Favorit |
| Zusatztasten                 | Startzeit, Trocknungszeit, Knitterschutz, Kindersicherung, Intensive Trocknung, Start/Pause                                                                                                                             |
| Display LED                  | •                                                                                                                                                                                                                       |
| LED Dioden                   | weiß                                                                                                                                                                                                                    |

| Technische Daten*                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                                                   | - / -           |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm) / Ablaufschlauch (cm) | 150 / - / -     |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                                                     | 850 x 595 x 600 |
| Anschlusswert (kW) / Spannung (V)                                             | 1,00 / 220-240  |
| Absicherung (A)                                                               | 10              |
| Gewicht netto / brutto (kg)                                                   | 41,0 / 43,0     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                                                      | 885 x 675 x 620 |
| EAN                                                                           | 5906006952624   |

- \*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.
- 1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.