



Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 80 l

- Gefrieren: 80 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierschublade, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n/n
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 163 kWh
- Gefrierleistung: 6,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 4040729151986

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GS 15198 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Gefrierschrank, 85 cm
Sternenkennzeichnung:	4-Sterne-Fach

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr ²⁾	163
Nutzzinhalten gesamt (Liter)	80
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	- / 80
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	6,0 / 9
Luftschallemission	41
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / oben
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	- / manuell
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil

Anzahl Glasablagen	-
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	-
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	-
Flaschenfach	-
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	- / -
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil

Transparente Gefrierschubladen	1
Gefrierfach mit Klappe	2
Ablagen im Gefrierraum/Material	- / -
Gefrierkorb	-

Zubehör

Eiertablett	-
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
GerätemaÙe H x B x T (mm)	845 x 550 x 615
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	155
Gewicht netto / brutto (kg)	28,0 / 31,0
TransportmaÙe HxBxT (mm)	885 x 570 x 600

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

EAN	4040729151986
-----	---------------

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

