



- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- Drehwähler für 15 Programme
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)**

- Temperaturregulierung: kalt/30/40/60 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 65,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:13 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 597 x 497 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 440 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 147 / 239 cm
- Gewicht netto/brutto: 54,4 / 56,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 547 mm



EAN 5906006404222

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 462 030
Bauart	Frontlader

### Leistung

Nennkapazität (kg)	6,0
Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern	D / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1200 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	43
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	65,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	58 / 78

### Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,9 / 48 / 193
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,6 / 41 / 152
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,3 / 36 / 152

### Ausstattung

Display	-
Temperaturregulierung	kalt/30/40/60
Schleuderregulierung	-
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / -
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / -
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	-
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	- / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	440 / 135 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	-

### Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	90 °C, Baumwolle, 60 °C, Eco 40-60, 20 °C
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Buntwäsche, Jeans, Hemden, Kurzwäsche 60', Express 15', Spülen, Schleudern
Zusatzfunktionen	Temperatur, Zeit sparen, Start / Pause

### Technische Daten\*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	147 / 239
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 597 x 497
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,10 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	54,4 / 56,6
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 547
<b>EAN</b>	5906006404222
EPREL-Registrierungsnummer:	580621

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

### NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•
Mechanischer Aquastopp-Schlauch 60°C, 1 m, AQS 00110	•