



Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 32 l

- Gefrieren: 32 l

Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 6 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 500 x 480 x 445 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 16,0 kg / 17,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 530 x 500 x 465 mm

EAN 5906006959197

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	AGB 3010 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Gefrierbox, 48 cm
Sternekennzeichnung:	4-Sterne-Fach

Leistung	
Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	148,0
Nutzzinhalten gesamt (Liter)	32
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	- / 32
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	2,0 / 6
Luftschallemission	41
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung	
NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / Rückseite
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	- / manuell
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil	
Anzahl Glasablagen	-
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	-
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	-
Flaschenfach	-
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	- / -
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil	
Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierfach mit Klappe	-
Ablagen im Gefrierraum/Material	1 / Sicherheitsglas
Gefrierkorb	-

Zubehör	
Eiertablett	-
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten	
Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
GerätemaÙe H x B x T (mm)	500 x 480 x 445
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	155
Gewicht netto / brutto (kg)	16,0 / 17,0
TransportmaÙe HxBxT (mm)	530 x 500 x 465

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
EAN	5906006959197

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.