



- unterbaufähig
- weiß
- 11 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme
- Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Silikonkappen für Korbstachel
- Glasware Protection
- Innenbehälter: Edelstahl

**Technische Daten (Ref-Programm: ECO 1970-01-01
03:30:00 h)***

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 72 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,5 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 598 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/150 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006960612

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 531 470 W
Bauart	freistehend
Breite	45,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	D
Trocknungseffizienzklasse	-
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 210
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	72
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	- / 9,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	11
Sprühebene	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	50
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	•
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / -
Programme	Intensiv 65°C / 195 Min.Universell 55°C / 145 Min.Eco 45°C / 235 Min.Gläser 45°C / 135 Min.60Min 60°C / 60 Min.Schnellprogramm 50°C / 30 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 598
Anschlusswert (kW)	1,95
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	37,0 / 41,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 495 x 645

EAN	5906006960612
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.