



- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display orange
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)**

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 69,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 79 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 597 x 497 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 160 °
- Türdurchmesser: 440 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 147 / 239 cm
- Gewicht netto/brutto: 64,0 / 65,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 548 mm

**EAN 5906006933081**

Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 474 021 |
| Bauart            | Fronlader  |

| Leistung                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nennkapazität (kg)                                                  | 7,0       |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern                   | D / C / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)       | 1400 / 53 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):                   | 45        |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen                                | 69,0      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)              | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / 79    |

| Referenzprogramm ECO 40 - 60°C                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)   | 1,2 / 54 / 208 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)    | 0,4 / 40 / 160 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,3 / 37 / 160 |

| Ausstattung                                            |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Display                                                | LED                           |
| Temperaturregulierung                                  | kalt/20/30/40/60/70/80/90     |
| Schleuderregulierung                                   | --/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Vorwäsche                                              | -                             |
| Pause                                                  | •                             |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige                 | 1 - 24 / -                    |
| Programmendzeit programmierbar                         | -                             |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende            | - / -                         |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch                   | •                             |
| Überlaufschutz                                         | •                             |
| Kindersicherung / Anzeige                              | • / •                         |
| Opti Dose                                              | -                             |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung        | • / •                         |
| Steam Touch                                            | -                             |
| Automatisches Unwuchtsystem                            | •                             |
| BLDC-Motor                                             | -                             |
| Add+ System                                            | -                             |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm)                        | 300                           |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 440 / 160 / links             |
| Soft Drum                                              | -                             |
| Türverriegelungsanzeige                                | •                             |

| Programme / Zusatzfunktionen         |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme                     | 15                                                                                 |
| Programme Baumwolle in °C            | Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle +Vorwäsche, Baumwolle 20°C                         |
| Programme Pflegeleicht in °C         | Synthetik                                                                          |
| Programme Wolle in °C                | Wolle                                                                              |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche                                                                         |
| Zusatzprogramme                      | Buntwäsche, Spülen, Anti-Allergie, Schleudern, Mix, Jeans, Kurzwäsche, Express 15´ |
| Zusatzfunktionen                     | Schleuderwahl, Temperaturwahl, Startzeitvorwahl                                    |

| Technische Daten*                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                                         | - / -                    |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                                  | 147 / 239                |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                                   | 150                      |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                                           | 845 x 597 x 497          |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220-240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                                         | 64,0 / 65,5              |
| Transportmaße HxBxT (mm)                                            | 881 x 641 x 548          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN                         | 5906006933081 |
| EPREL-Registrierungsnummer: | 1025348       |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100              | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.