


# Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm 332803

**PREMIERE**



## Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige


## Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten links 180 mm, Leistung: 1,8 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 5906006214807



\*dimension with connection box

Technische Daten

| Premiere-Nr.      |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | 332803               |
| Kochfeldvariante  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm      | 30,0                 |
| Farbe             | schwarz              |

| Beheizungsart      |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | • |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

| Rahmenvariante Glaskeramik   |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | • |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | - |

| Bedienung          |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | - |
| Knebelsteuerung    | • |

| Ausstattung                       |   |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend           | - |
| Octazones                         | - |
| Topferkennung                     | - |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | -         |
| Ankochautomatik                                                             | -         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | -         |
| Kurzzeitwecker                                                              | -         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | -         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

| Kochzonen                                 |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 2                 |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 145 / 1,2 / -     |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 180 / 1,8 / -     |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | - / - / -         |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | - / - / -         |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -         |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -             |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                 |

| Technische Daten                    |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 300 x 505             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 285 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 69                    |
| Spannung / Frequenz                 | 1N ~ 230 / 50         |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | 130                   |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 3,00                  |
| kombinierbar mit Solo-Ofen          | - / - / - / - / - / - |
|                                     |                       |
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)        | -                     |
| Transportmaße H x B x T in mm       | 130 x 420 x 610       |
| Gewicht netto / brutto (kg)         | 4,5 / 5,5             |
|                                     |                       |
| EAN                                 | 5906006214807         |

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.