



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Nachtwaschprogramm, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- OptiTime
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Soft Drum - schonende Waschtrommel

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/50/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 475 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 290 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 63,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 555 mm

EAN 5906006942564

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 484 600 |
| Bauart | Frontlader |

Leistung

| | |
|---|-----------|
| Nennkapazität (kg) | 8,0 |
| Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern | A / A / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1400 / 54 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): | 48 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 47,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / 72 |

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

| | |
|--|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,8 / 61 / 218 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,4 / 45 / 168 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,2 / 36 / 168 |

Ausstattung

| | |
|--|-------------------------------|
| Display | LED |
| Temperaturregulierung | kalt/20/30/40/50/60/70/80/90 |
| Schleuderregulierung | --/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Vorwäsche | • |
| Pause | • |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | - - - / • |
| Programmzeit programmierbar | • |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende | • / • |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch | • |
| Überlaufschutz | • |
| Kindersicherung / Anzeige | • / • |
| Opti Dose | - |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | • / • |
| Steam Touch | • |
| Automatisches Unwuchsystem | • |
| BLDC-Motor | • |
| Add+ System | - |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | 290 |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 480 / 145 / links |
| Soft Drum | • |
| Türverriegelungsanzeige | • |

Programme / Zusatzfunktionen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl Programme | 16 |
| Programme Baumwolle in °C | Eco 40-60, Baumwolle, Baumwolle 20°C |
| Programme Pflegeleicht in °C | Synthetik |
| Programme Wolle in °C | Wolle |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche |
| Zusatzprogramme | Hemden, Sport, Bettwäsche, Buntwäsche, Anti-Allergie, Schleudern, Express 15', Spülen, Hygiene+ |
| Zusatzfunktionen | Fertig in, Temperaturwahl, Schleuderwahl, Funktion, Schmutzgrad, Extra Spülen |

Technische Daten*

| | |
|---|----------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | - / - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 100 / 160 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 595 x 475 |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220 - 240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 60,0 / 63,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 885 x 650 x 555 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN | 5906006942564 |
| EPREL-Registrierungsnummer: | - |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

| | |
|--|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100 | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |

