


Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm 70500

MICAN



Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- 2 Brückenfunktion(en)

Technische Daten*

- Gerätmaß (BxT): 776 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006235871



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	70500
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	•
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung

Slider SensorTouch	•
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•

Booster Funktion	4
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / • / 2
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	•
Pausenfunktion = Stop-and-Go	•
Warmhaltefunktion	•
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmearanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfräger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	220x190 / 2,20 / 3,7
hinten links: Ø mm / kW	220x190 / 2,2 / 3,7
vorne rechts: Ø mm / kW	220x190 / 2,20 / 3,7
hinten rechts: Ø mm / kW	220x190 / 2,2 / 3,7
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	776 x 525
Ausschnittmaße B x T (mm)	750 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	55
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,35
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 890 x 600
Gewicht netto / brutto (kg)	15,0 / 16,2
EAN	5906006235871

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.