



Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 98 l

- Gefrieren: 98 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierkorb
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 164 kWh, in 24h 0,45 kWh
- Gefrierleistung: 10,0 kg/24h
- Temperaturanstiegszeit: 30 h
- Lautstärke: 40 dB(A)re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 568 x 560 mm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240V V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 170 cm
- Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 30,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 616 x 582 mm

EAN 5906006703608

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GT 15449 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Gefriertruhe
Sternenkennzeichnung	4

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr 2)	164
Energieverbrauch kWh/24 Std.	0,45
Nutzzinhalte (Liter)	98
Nutzzinhalte Kühlen / Gefrieren (Liter)	- / 98
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Lagerzeit bei Störung (Std.)	10,0 / 30
Geräusch, IEC 704-3 (dB(A)re 1pW)	40
Klimaklasse	SN-T

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / außen
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	- / manuell
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	- / -

Kühlteil

Anzahl Glasablagen / höhenverstellbar	- / -
Glasablagen Rahmen	-
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	-
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	-
Flaschenfach	-
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	- / -
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil

Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierfach mit Klappe	-
Glasablagen im Gefrierraum	- / -
Gefrierkorb	1

Zubehör

Eiertablett	-
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
GerätemaÙe H x B x T (mm)	845 x 568 x 560
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240V / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	170
Gewicht netto / brutto (kg)	27,0 / 30,0
TransportmaÙe HxBxT (mm)	885 x 616 x 582

EAN	5906006703608
------------	---------------

1) nach Verordnung (EU) 1060/2010

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

