



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde
- LED Display rot
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: - °C
- Schleuderregulierung: --400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: E
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 82,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 80 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 565 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 68,0 / 72,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 660 mm

EAN 5906006913205

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 484 030 |
| Bauart | Fronlader |

| Leistung | |
|---|-----------|
| Nennkapazität (kg) | 8,0 |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern | E / C / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1400 / 53 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): | 48 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 82,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | 58 / 80 |

| Referenzprogramm ECO 40 - 60°C | |
|--|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 1,2 / 60 / 218 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,8 / 47 / 168 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,8 / 37 / 168 |

| Ausstattung | |
|--|------------------------------|
| Display | LED |
| Temperaturregulierung | - |
| Schleuderregulierung | --400/600/800/1000/1200/1400 |
| Vorwäsche | • |
| Pause | • |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | 1 - 24 / - |
| Programmendzeit programmierbar | - |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende | - / • |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch | • |
| Überlaufschutz | • |
| Kindersicherung / Anzeige | • / • |
| Opti Dose | - |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | - / • |
| Steam Touch | - |
| Automatisches Unwuchtsystem | • |
| BLDC-Motor | - |
| Add+ System | - |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | 300 |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 480 / 165 / links |
| Soft Drum | - |
| Türverriegelungsanzeige | • |

| Programme / Zusatzfunktionen | |
|--------------------------------------|--|
| Anzahl Programme | 15 |
| Programme Baumwolle in °C | Baumwolle, Baumwolle 20°C, Baumwolle 40°C, Baumwolle 60°C, Eco 40-60 |
| Programme Pflegeleicht in °C | Synthetik |
| Programme Wolle in °C | - |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche |
| Zusatzprogramme | Jeans, Express 1', Kurzwäsche 45', Mixwäsche 20 °C, Hemden 40°C, Hygiene+, Spülen & Schleudern, Schleudern |
| Zusatzfunktionen | Schleuderwahl, Startzeit, Funktion, Start/Pause |

| Technische Daten* | |
|---|----------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | - / - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 100 / 160 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 595 x 565 |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220 - 240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 68,0 / 72,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 875 x 680 x 660 |
| EAN | 5906006913205 |
| EPREL-Registrierungsnummer: | 348098 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
|--|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100 | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |