



- unterbaufähig
- silber
- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 48,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941628

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 544 100 E |
| Bauart | freistehend |
| Breite | 60,0 |
| Farbe | silber |

Leistung

| | |
|--|--------------|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Trocknungseffizienzklasse | - |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) | Eco / 198 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW) | 47 |
| Energieverbrauch bei 100 Spülgängen | 85 |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l) | 0,850 / 11,0 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / - |

Ausstattung

| | |
|--|--------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik | • |
| Maßgedecke | 14 |
| Sprühebene(n) | 3 |
| Schmutzsensord / Automatikprogramm | - / - |
| Wasseranschluss in °C maximal | 25 |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | • / - / • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | unbeladen |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb | 1 |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar | • / - / - |
| Flex-Besteckschublade | • |
| Innenbeleuchtung | - |

Bedienung

| | |
|---------------------------|-------|
| Display | - |
| Programmablaufanzeige | - |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

| | |
|-----------------------|-----------|
| Halbbeladung | • |
| Zonenspülen | - |
| Startzeitvorwahl in h | 3/6/9 / - |

Programme / Optionen

| | |
|---------------------------------|--|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 6 / 4 |
| Programme | Intensive 65°C / 205 Min. Normal 55°C / 175 Min. Eco 50°C / 198 Min. Glas 50°C / 120 Min. 90min 55°C / 90 Min. |

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte | • |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 815,0 |
| Wasserdruck (bar) | 0,4 - 10 |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150 / 140 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 845 x 598 x 600 |
| Anschlusswert (kW) | 1,93 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 43,0 / 48,5 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 890 x 645 x 645 |

EAN

5906006941628

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.