

Flachschirmhaube, 90 cm 3694620-E

PREMIERE



Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0-260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

EAN 5906006919030

Technische Daten

Premiere-Nr.	
Modell / Art.-Nr.	3694620-E
Art der Installation	Flachschirmhauben
Designdetail	Teleskophaube
Breite in cm	90,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-



Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	SoftTouch
Display / Farbe	LCD / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	4

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	3000
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	4
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	45,6
Energieeffizienzklasse / Index	A / 50,1
Fluidynamische Effizienz FDEhood	31,9
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	42,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	49,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	261 / 645
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	46 / 64
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,4 / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	261,0 / 46,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	445,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	645,0 / 64,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,9
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	353,5
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	425,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	645,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	130,8
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,7
Schallleistungspegel (dB)	64
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,22
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	200
Gerätemaße H x B x T (mm)	260,0 - 260,0 x 899 x 303
Gewicht netto / brutto (kg)	8,5 / 9,7
Transportmaße HxBxT (mm)	365 x 240 x 950
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	6
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWK 162
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006919030

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**