

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 - 24 h, Knitterschutzphase nach Programmende
- LED Display, rot
- Programmablaufanzeige
- Restzeitanzeige
- Innenbeleuchtung LED
- R134a Kältemittel

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: A++
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 263,0 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,98 kWh, bei Teilbefüllung 1,08 kWh
- Lautstärke: 69 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 595 x 622 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 0,65 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 690 x 680 mm



EAN 5906006402181

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EMADP82LCW
Bauart	Wärmepumpentrockner

Leistung

Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8,0
Energieeffizienzklasse	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	263,0
Referenzprogramm	Baumwolle Standard
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	1,98
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	1,08
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,0
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,8
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	198
Kondensations-Effizienzklasse	B
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	69

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Schontrommel (l) / Material	105,0 / -
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	• / •
Startzeitvorwahl in h	1 - 24
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	-
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	-
Türanschlag	rechts

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	16
Bedienung Programmwahl	-
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Lüften, Sport, Mix, Wolle, Seide, Zeitprogramm
Zusatztasten	Intensität, Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Signal, Ein/Aus, Start/Pause, Innenbeleuchtung
Display LED	•
LED Dioden	rot

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm)	150 / -
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 595 x 622
Anschlusswert (kW) / Spannung (V)	0,65 / 220-240
Absicherung (A)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	52,0 / 55,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 690 x 680
EAN	5906006402181

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.