



- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für 23 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- 3 Programme mit einstellbarem Programmende 3/6/9 h

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)**

- Schleuderregulierung: - U/min
- Energieeffizienzklasse: E
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 74,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 80 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 400 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,05 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 / 54,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 500 mm

**EAN 5906006913182**

Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 462 020 |
| Bauart            | Frontlader |

Leistung

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nennkapazität (kg)                                                  | 6,0       |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern                   | E / C / C |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)       | 1000 / 62 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):                   | 43        |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen                                | 74,0      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)              | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | 54 / 80   |

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)   | 1,0 / 50 / 198 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)    | 0,7 / 39 / 156 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,4 / 36 / 156 |

Ausstattung

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Display                                                | -                 |
| Temperaturregulierung                                  | -                 |
| Schleuderregulierung                                   | -                 |
| Vorwäsche                                              | •                 |
| Pause                                                  | •                 |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige                 | - - - / -         |
| Programmendzeit programmierbar                         | -                 |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende            | - / •             |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch                   | -                 |
| Überlaufschutz                                         | •                 |
| Kindersicherung / Anzeige                              | • / •             |
| Opti Dose                                              | -                 |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung        | - / •             |
| Steam Touch                                            | -                 |
| Automatisches Unwuchtsystem                            | •                 |
| BLDC-Motor                                             | -                 |
| Add+ System                                            | -                 |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm)                        | 300               |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 480 / 145 / links |
| Soft Drum                                              | -                 |
| Türverriegelungsanzeige                                | •                 |

Programme / Zusatzfunktionen

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme                     | 23                                                                                                                                              |
| Programme Baumwolle in °C            | Baumwolle Extra 40°C, Baumwolle 60°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C                                                                                    |
| Programme Pflegeleicht in °C         | Pflegeleicht, Pflegeleicht 40°C                                                                                                                 |
| Programme Wolle in °C                | -                                                                                                                                               |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche, Feinwäsche 30°C                                                                                                                     |
| Zusatzprogramme                      | Express 15', Express 30', Kurzwäsche 45', ECO 40-60, Endet in 3h, Endet in 6h, Endet in 9h, Säulen, Abpumpen, Schleudern, Selbstreinigung, 20°C |
| Zusatzfunktionen                     | Vorwäsche, Extra Spülen, Schleudern aus, Start/Pause                                                                                            |

Technische Daten\*

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                                         | - / -                    |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                                  | 100 / 160                |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                                   | 150                      |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                                           | 850 x 595 x 400          |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,05 / 10 / 220-240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                                         | 52,0 / 54,0              |
| Transportmaße HxBxT (mm)                                            | 885 x 650 x 500          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN                         | 5906006913182 |
| EPREL-Registrierungsnummer: | 348096        |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100              | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |
| Mechanischer Aquastopp-Schlauch 60°C, 1 m, AQS 00110                         | • |



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.