



#### Edelstahlrahmen

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

#### Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

#### Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

**EAN 5906006217976**

Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modell / Art.-Nr. | 77520              |
| Kochfeldvariante  | Induktionskochfeld |
| Breite in cm      | 60,0               |
| Farbe             | schwarz            |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | • |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | • |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | - |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | • |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 14 |
| Kochzonen illuminierend           | -  |
| Octazones                         | -  |
| Topferkennung                     | •  |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | 4         |
| Ankochautomatik                                                             | -         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | • / • / 2 |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | •         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | •         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | •         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | •         |
| Kurzzeitwecker                                                              | •         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | •         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 4                    |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 220x190 / 2,20 / 3,0 |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 220x190 / 2,2 / 3,0  |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | 220x190 / 2,20 / 3,0 |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | 220x190 / 2,2 / 3,0  |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -            |
| Leistung Brücke / Booster                 | 3,0 / 3,7            |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / -    |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                    |

Technische Daten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 595 x 525             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 560 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | -                     |
| Spannung / Frequenz                 | 3N ~ 400 / 50         |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | -                     |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 7,35                  |
| kombinierbar mit Solo-Ofen          | - / - / - / - / - / - |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)  | -               |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 615 x 700 |
| Gewicht netto / brutto (kg)   | 10,5 / 11,7     |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006217976 |
|-----|---------------|

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.