PL

## Karta produktu

Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy | Amica |
| Identyfikator modelu | AOV46P1VGiA+<br><br>12273.3eTshPrPiDpHaSoVgJSbCa58916 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) | 81,6 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Zużycie energii dla cyklu (EC electric cavity)<br>tryb tradycyjny [kWh]<br>tryb z włączonym wentylatorem [kWh] | <br>1,05<br>0,71 |
| Liczba komór | 1 |
| Źródło ciepła (energia elektryczna lub gaz) | √ / - |
| Objętość komory [l] | 77 |

W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia z następujących norm:
PN-EN 60350-1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.

## Informacje o produkcie

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

Domowe piekarniki

| | |
|---|---|
| Identyfikator modelu | AOV46P1VGiA+<br><br>12273.3eTshPrPiDpHaSoVgJSbCa58916 |
| Typ piekarnika (energia elektryczna lub gaz) | √ / - |
| Masa urządzenia [kg] | 40,8 |
| Liczba komór | 1 |
| Źródło energii dla każdej komory (energia elektryczna lub gaz) | √ / - |
| Objętość dla każdej komory V [l] | 77 |
| Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl] | 1,05 |
| Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory (końcowa energia elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl] | 0,71 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory EEI cavity | 81,6 |

9522338 / SER_0029177_KPR / 2026-10-09