



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- **X-Type Design**
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7**
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WK 341 100-2 S
Farbe	Schwarz
Griff - Material	Metall
Kategorie	Weinkühlschränke

Leistung	
Energieeffizienzklasse 1)	G
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	131,0
Energieverbrauch kWh/24 Std.	0,34
Max. Anzahl Bordeauxflächen (0,75 l):	7
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	19
Luftschallemission	40
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung	
Temperaturregelung / Position	elektronisch / innen
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich in °C	5-20
Lüfter	•
Innenbeleuchtung / Position	LED / oben
UV-Filter	•
Anzahl Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Kunststoffböden
Luftbefeuchter	•
Temperaturalarm	•
Tür-Offen-Alarm	•
Türanschlag / wechselbar	rechts / •
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	• / •

Technische Daten	
Gerätemaße H x B x T (mm)	820 x 148 x 575
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Gewicht netto / brutto (kg)	18,0 / 19,5
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 190 x 575
EAN	5906006913373

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.