



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- **unterbaufähig**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 h - 23 h
- Startzeitvorwahl, 1 h - 23 h
- Drehwähler für 15 Programme
- Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **Abdeckung und Unterbaublech inkl.**

#### Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/50/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 63,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:35 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 597 x 529 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 470 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 160 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 165 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 66,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 577 mm

EAN 5906006949358

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	UWA 484 040
Bauart	Frontlader

### Leistung

Nennkapazität (kg)	8,0
Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern	C / B / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / -
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	48
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	63,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / 76

### Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	- / 56 / 215
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	- / 47 / 168
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	- / 40 / 168

### Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/50/60/70/80/90
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 23 / -
Programmzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / -
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	•
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	•
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	470 / 135 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	-

### Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle 60°C, Baumwolle 20°C, Eco 40-60°C, Baumwolle + Vorwäsche
Programme Pflegeleicht in °C	Sportwäsche
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Handwäsche
Zusatzprogramme	Hemden, Kochwäsche, Anti-Allergie, Mixwäsche
Zusatzfunktionen	Temperatur- und Schleuderwahl, Startzeitverzögerung, Dampf, Start/Pause

### Technische Daten\*

Unterbaufähig / säulenfähig	• / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 165
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	160
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 597 x 529
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,10 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	65,0 / 66,2
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 577

### EAN

EPREL-Registrierungsnummer:	5906006949358 1998545
-----------------------------	--------------------------



\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.