FlexConnect-Herdset Pyrolyse, Induktionskochfeld
EHPI 80 Ex

Fine Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung, Pyrolyse Emaillierung schwarz**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz

- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, autark, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2 (3,0) kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 (1,4) kW
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,5 (2,5) kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 (2,5) kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh

- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~ 230 / 50 Hz
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 57,0 kg / 61,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006575359

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EHPI 80 Ex
Design	Fine Design
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	MF10 / Heißluft mit Ringheizkörper

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	-
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung	
Timer	Window
Kerntemperatursensor	-
Versenkknebel / beleuchtet	• / -
SoftClose / SoftOpen	• / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	•
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor4
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	1-fach: 1 x 75 %

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Induktionsfeld, autark
Kochfeldrahmen	Edelstahlrahmen
Kochzonen vorne links: Ø mm / kW	210 / 2 (3,0)
Kochzonen hinten links: Ø mm / kW	160 / 1,2 (1,4)
Kochzonen vorne rechts: Ø mm / kW	180 / 1,5 (2,5)
Kochzonen hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,5 (2,5)
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	•

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (%)	81,7
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	65
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,67
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 435 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	51
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	575 x 595 x 560
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	56 x 575 x 505
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 490
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	10,20 / -
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	-
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~ 230 / 50
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2N ~ 400 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	57,0 / 61,6
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700

EAN	5906006575359

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204	•
Grillrost, 00097	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100%, 00163	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00162	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00161	•
Backblech, schwarz emailliert, 00150	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00154	•

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*