



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/40/60/80/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 47 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 457 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 65,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 573 mm

EAN 5906006947422

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 484 084
Bauart	Frontlader

Leistung

Nennkapazität (kg)	8,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	A / B / C
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 62
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	47
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	47,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / 76

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,8 / 65 / 218
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,4 / 40 / 167
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,2 / 31 / 167

Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/40/60/80/85
Schleuderregulierung	500/700/900/1200/1400
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / •
Programmendzeit programmierbar	•
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / -
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	•
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	•
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	330
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	520 / 135 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle 20°C
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Baby Comfort, Hemden, Bettwäsche, Mix, Selbstreinigung, Express, Schleudern, Daunen, Spülen+Schleudern, Anti-Allergie
Zusatzfunktionen	OneTouch, Fertig in, Extra Spülen, SteamPower, U/min, Temp., Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 230
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	190
Gerätemaße H x B x T (mm)	847 x 600 x 457
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,00 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	60,0 / 65,0
Transportmaße HxBxT (mm)	888 x 670 x 573

EAN	5906006947422
EPREL-Registrierungsnummer:	-

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.