



- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display rot
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: - °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: E
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 78,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 80 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 495 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,05 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 63,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 575 mm

EAN 5906006913199

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 474 030
Bauart	Frontlader

Leistung

Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern	E / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	45
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	78,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	58 / 80

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	1,1 / 56 / 208
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,7 / 42 / 162
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,5 / 35 / 162

Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	-
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / -
Programmzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	- / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	480 / 165 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, Baumwolle 20°C, Baumwolle 40°C, Baumwolle 60°C, Eco 40-60
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Jeans, Express 1', Kurzwäsche 45', Mixwäsche 20 °C, Hemden 40°C, Hygiene+, Spülen & Schleudern, Schleudern
Zusatzfunktionen	Schleuderwahl, Startzeit, Funktion, Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 160
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 495
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,05 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	60,0 / 63,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 650 x 575

EAN	5906006913199
EPREL-Registrierungsnummer:	348097

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•