

| PRODUKTDATAARK                                                                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012                                               |             |
| Leverandørens navn eller varemærke                                                                                         | GRAM        |
| Modelnavn                                                                                                                  | TPS 5731-90 |
| Mærkekapacitet (kg)                                                                                                        | 7           |
| Tørretumblertype                                                                                                           | Kondensator |
| Energiklasse <sup>(1)</sup>                                                                                                | B           |
| Årligt energiforbrug (kWh) <sup>(2)</sup>                                                                                  | 504         |
| Automatisk eller ikke-automatisk                                                                                           | Automatisk  |
| Energiforbrug på standardprogrammet for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten (kWh)                                    | 4,18        |
| Energiforbrug på standardprogrammet for bomuld ved delvis udnyttelse af kapaciteten (kWh)                                  | 2,31        |
| Strømforbrug i off-tilstand for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten $P_o$ (W)                                        | 0,5         |
| Strømforbruget i inaktiv on-tilstand for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten $P_L$ (W)                               | 1,0         |
| Varighed af inaktiv on-tilstand (min.)                                                                                     | ikke rel.   |
| Standardprogram til bomuld <sup>(3)</sup>                                                                                  |             |
| Programtiden for på standardprogrammet for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten $T_{dry}$ (min.)                      | 125         |
| Programtiden for på standardprogrammet for bomuld ved delvis udnyttelse af kapaciteten $T_{dry1/2}$ (min.)                 | 70          |
| Vægtet programtid for på standardprogrammet for bomuld ved fuld og delvis udnyttelse af kapaciteten ( $T_i$ )              | 94          |
| Effektivitetsklasse for kondensering <sup>(4)</sup>                                                                        | B           |
| Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet på standardprogrammet for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten $C_{dry}$      | 81%         |
| Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet på standardprogrammet for bomuld ved delvis udnyttelse af kapaciteten $C_{dry1/2}$ | 81%         |
| Vægtet kondenseringseffektivitet på standardprogrammet for bomuld ved fuld og delvis udnyttelse af kapaciteten $C_i$       | 81%         |
| Lydeffektniveau for standardprogrammet for bomuld ved fuld udnyttelse af kapaciteten <sup>(5)</sup>                        | 65          |
| Indbygget                                                                                                                  | Nej         |

(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (mindst effektiv)

(2) Energiforbruget er baseret på 160 tørrecykluser på standardprogrammet for bomuld ved fuld og delvis udnyttelse af kapaciteten og forbruget ved tilstande med lavt strømforbrug. Det faktiske strømforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan maskinen bruges.

(3) "Programmet Bomuld skabstørt" brugt ved fuld og delvis udnyttelse af kapaciteten er det standardtørreprogram, som oplysningerne på mærkaten og dataarket henviser til, dvs. det program, der er egnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj, og som er det mest energieffektive program til bomuld.

(4) Skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vægtet gennemsnitsværdi angivet i dB(A) re 1 pW