







Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- Lichtwärme 2700 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 195-303 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17130, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 54 dB max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0-174,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 HzKabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,7 kg / 6,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 240 x 650 mm

EAN 5906006612115

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / ArtNr.	FH 17231-1 E
Art der Installation	Flachschirmhauben
Designdetail	Teleskophaube
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	Kippschalter
Display / Farbe	-/-
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	2700
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	-/-

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	64,4
Energieeffizienzklasse / Index	D / 85,9
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	10,9
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	21,0
Beleuchtungseffizienzklasse	В
Fettabscheidegrad GFEhood	81,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	С
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	195 / 303
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	54 / 65
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	-/-
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	195,0 / 54,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	242,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	303,0 / 65,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	-/-
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	-/-
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	199,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	200,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	303,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	102,2
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,4
Schallleistungspegel (dB)	65
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,13
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	130
Gerätemaße H x B x T (mm)	174,0 - 174,0 x 600 x 310
Gewicht netto / brutto (kg)	5,7 / 6,6
Transportmaße HxBxT (mm)	380 x 240 x 650
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	6
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17130
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006612115

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.