



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl, - h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: D
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,77 kWh, bei Teilbefüllung 1,01 kWh
- Lautstärke: 64 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 609 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 45,8 kg / 46,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 638 mm

EAN 5906006952655

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WTP 483 100
Bauart	Wärmepumpentrockner

Leistung	
Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8,0
Energieeffizienzklasse	D
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)2)	-
Referenzprogramm	Eco-Programm
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	1,77
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	1,01
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1,0
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	179
Kondensations-Effizienzklasse	C
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	64

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Schontrommel (l) / Material	112,0 / verzinkt
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	- / •
Startzeitvorwahl in h	- - -
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	•
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	•
Türanschlag	rechts

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	15
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Eco, Baumwolle Bügeltrocken, Synthetik Schrantrocken, Synthetik Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Baby, Jeans, Zeit Trocken 60/40/20min, Auffrischen, Express 34\', Hemden 20\'
Zusatztasten	Startzeit, Trockengrad, Knitterschutz, Kindersicherung, Start/Pause
Display LED	•
LED Dioden	weiß

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm) / Ablaufschlauch (cm)	143 / - / 150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 596 x 609
Anschlusswert (kW) / Spannung (V)	1,00 / 220-240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	45,8 / 46,8
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 638

EAN	5906006952655
-----	---------------



*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.
1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.