



### X-type

- Edelstahl, TouchFree, Seitenfarbe: silber
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4 (Leichtreinigungstür)
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Clean Emaillierung, schwarz
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- Seitengitter pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

### Induktionskochfeld, 4 Booster-Zonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten\*

- Garraum: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Lautstärke: 52 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 59,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

**EAN 5906006575380**

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	SHPIX 918 101 E
Design	X-type
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	MF10 / Heißluft mit Ringheizkörper

### Backofenfunktionen

Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	• / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	-
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Grill und Drehspieß	-
SoftSteam	-
Eco-Funktion	•
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Timer	Window
Versenknebel / beleuchtet	• / -
SoftClose / SoftOpen	• / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	•
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor4
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-
Geschirrwagen	•
Zierdeckel (Glas / Stahl)	- / -
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	•

### Kochfeld elektrisch

Kategorie	Induktionskochfeld
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	210 / 2,0/3,0
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	160 / 1,2/1,4
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	160 / 1,2/1,4
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	210 / 2,0/3,0
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	•

### Zubehör

emailiertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas	-

### Technische Daten\*

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (%)	81,6
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	77
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,71
Maße Garraum H x B x T (mm)	383 x 486 x 412
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	52
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1488
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 600 x 600
Anschlusswert Strom (kW)	11,00
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N ~ 400 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	47,0 / 59,3
Transportmaße HxBxT (mm)	975 x 625 x 710
<b>EAN</b>	5906006575380

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

**NACHKAUFBARES ZUBEHÖR**

Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00170	•
Backblech, grau emailliert, 00152	•
Backblech, grau, 00153	•
Fettpfanne, grau emailliert, 00156	•
Fettpfanne, grau, 00157	•
Backblech, schwarz emailliert, 00150	•
Backblech, schwarz, 00151	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00154	•
Fettpfanne schwarz, 00155	•