




#### Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


#### Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

#### Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

**EAN 5906006234508**



Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KMC 742 600 E        |
| Kochfeldvariante  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm      | 60,0                 |
| Farbe             | schwarz              |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | • |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | • |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | - |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend           | - |
| Octazones                         | - |
| Topferkennung                     | - |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | -         |
| Ankochautomatik                                                             | •         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | •         |
| Kurzzeitwecker                                                              | -         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | •         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 4                      |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 210/120 / 2,2/0,75 / - |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -          |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | 145 / 1,20 / -         |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | 170/265 / 1,4/2,2 / -  |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -              |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -                  |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / -      |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                      |

Technische Daten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 575 x 505             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 560 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 56                    |
| Spannung / Frequenz                 | 3N ~ 230/400 / 50     |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | -                     |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 6,80                  |
| kombinierbar mit Solo-Ofen          | - / - / - / - / - / - |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)  | -               |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 700 x 600 |
| Gewicht netto / brutto (kg)   | 7,8 / 9,2       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006234508 |
|-----|---------------|

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.