



Classic Line Design

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 - 24 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, rot
- Programmablaufanzeige
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel Edelstahl
- R134a Kühlmittel
- WTS 00140 Verbindungsset zur Waschtrockensäule mit WA 14661 W

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: A++
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 236,0 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,98 kWh, bei Teilbefüllung 1,08 kWh
- Lautstärke: 69 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 595 x 622 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 0,85 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 690 x 680 mm

EAN 5906006402242

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Modell / Art.-Nr. | WTP 14321 W |
| Bauart | Wärmepumpentrockner |

Leistung

| | |
|--|--------------------|
| Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1) | 8,0 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾ | 236,0 |
| Referenzprogramm | Baumwolle Standard |
| Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh) | 1,98 |
| Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh) | 1,08 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0,0 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,8 |
| Programmdauer bei voller Befüllung (Min.) | 198 |
| Kondensations-Effizienzklasse | B |
| Luftschallemission dB(A) re 1 pW | 69 |

Ausstattung

| | |
|--|-------------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Schontrommel (l) / Material | 105,0 / Edelstahl |
| Trommelreversierung | • |
| Display | • |
| Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende | • / • |
| Startzeitvorwahl in h | 1 - 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Signal bei vollem Kondenswasserbehälter | • |
| LED-Innenbeleuchtung | 1 |
| Kindersicherung | • |
| Türanschlag | rechts |

Programme / Zusatzfunktionen

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl Programme | 16 |
| Bedienung Programmwahl | Drehwähler |
| Programme | Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Bevorzugte, Feinwäsche, Wolle, Shirts, Sport, Mix, Jeans, Lüften, Auffrischen, Trocken |
| Zusatztasten | Intensität, Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Signal, Ein/Aus, Start/Pause, Innenbeleuchtung |
| Display LED | • |
| LED Dioden | rot |

Technische Daten*

| | |
|--|-----------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | - / • |
| Kabellänge mit Schuko-stecker (cm) / Abluftschlauch (cm) | 150 / - |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 845 x 595 x 622 |
| Anschlusswert (kW) / Spannung (V) | 0,85 / 220-240 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 52,0 / 55,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 890 x 690 x 680 |

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 5906006402242 |
|------------|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

